

**PROBAU Polymer Kleb+ Dicht PPKD 300
Aluminium u. Transparent**

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung

QUICK-101478-02-EN15651-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 15651-1:F-INT

Verwendungszweck

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente ausschließlich für den Innenbereich

Hersteller

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 für das Brandverhalten

Die notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle MPS NRW NB 0432 hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

Erklärte Leistung

Konditionierung:

Verfahren A

Trägermaterial:

Für F Mörtel M1 mit Primer

Wesentliche Merkmale	DIN EN 15651-1 Fassadenelemente F-EXT-INT
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Substanzen	NPD
Standvermögen	≤ 5 mm
Volumenverlust	≤ 45 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23°C)	> 25 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser	> 25 %
Dauerhaftigkeit	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung

(Name und Funktion)



Osnabrück, 13.06.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)