

**PROBAU Mauer- und Putzmörtel PKM**  
Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**QUICK-101428-01-EN998**

*Verwendungszweck*

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.

*Hersteller*

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG» • Mühlenschweg 6» • D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 2+**

*Die notifizierte Stelle*

**0778 Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen e.V. , 1106  
Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord e.V. , 0790 BAU-ZERT e. V.  
Baustoffüberwachung Mörtel und Trockenbeton , 1497 Bayerischer  
Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V. ,  
hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die  
**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**  
ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen  
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.**

*Harmonisierte Norm*

**EN 998-2 :2010**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M 2,5
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: $\geq 0,04$ N/mm <sup>2</sup>
Chloridgehalt	$\leq 0,1$ M.-%
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	$\leq 0,40$ kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ) (Tabellenwert)
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, mat}$	$\leq 0,82$ W/(mK) für P = 50% $\leq 0,89$ W/(mK) für P = 90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)



Osnabrück, 04.01.2016

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

**PROBAU Mauer- und Putzmörtel PKM**  
Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**QUICK-101428-01-EN998**

*Verwendungszweck*  
Normalputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

*Hersteller*  
**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG» • Mühlenschweg 6» • D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**  
*Harmonisierte Norm*  
**EN 998-1 :2010**  
*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W 0
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	15/35 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$	$\leq 0,82$ W/(mK) für P=50% $\leq 0,89$ W/(mK) für P=90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)

Osnabrück, 04.01.2016  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)