

## PROBAU Bau- und Fenster-Silikon PBFS

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

*Nummer der Leistungserklärung*

**QUICK-110102-02-EN15651-1-2**

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN15651-1:F-EXT-INT, EN15651-2:G**

*Verwendungszweck*

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich, Verglasungen

*Hersteller*

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühlenschweg 6 • D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3**

**System 3 für das Brandverhalten**

*Die notifizierte Stelle*

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH, Kennnummer NBO1213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 105779/13-1

*Harmonisierte Norm*

**EN 15651-1/15651-2:2012**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	DIN EN 15651-1 Fassadenelemente F-EXT-INT	DIN EN 15651-2 Verglasungen G
Brandverhalten	Klasse E	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Chemikalien	NPD	NPD
Standvermögen	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Volumenverlust	≤ 20 %	≤ 20 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23° C)	Kein Versagen (60%)	Kein Versagen (60%)
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (60%)	Kein Versagen (60%)
Elastizität	>70 %	>70 %
Dauerhaftigkeit	bestanden	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Fooker, Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)

Osnabrück, 07.06.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)

*Michael Fooker*  
(Unterschrift)