

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 101753

*Produkttyp*  
**EN 15651-1 , Fassadenelemente F- INT- EXT Klasse 7,5P**

*Identifikation/Chargennummer*  
**PROBAU Riss- und Fugendicht**  
Chargennummer siehe seitlicher Aufdruck

*Verwendungszweck*  
**Fugendichtstoffe für Fassadenelemente**

*Hersteller*  
**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühlenschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 3**  
**System 3 für das Brandverhalten**

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht.

## *Erklärte Leistung*

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Chemikalien	NPD	EN 15651-1:2012
Wasser- und Luftdichtigkeit		EN 15651-1:2012
Standvermögen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumenverlust	≤ 25 %	EN 15651-1:2012
Haft- / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (bei 23° C)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung und Entwicklung  
*(Name und Funktion)*

Osnabrück, 01.04.2014  
*(Ort und Datum der Ausstellung)*

  
*(Unterschrift)*