

PROBAU Struktur Acryl PSAC

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung
QUICK-101745-02-EN15651-1
eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 15651-1:F-EXT-INT

Verwendungszweck
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich.

Hersteller
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
System 3 für das Brandverhalten

Die notifizierte Stelle
Die notifizierte Stelle ift Rosenheim GmbH (0757), hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 und die Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Harmonisierte Norm
EN 15651-1 :2012

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	DIN EN 15651-1-F-INT-EXT
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtigkeit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 25 %
Haft- / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser (bei 23° C)	≥ 25 %
Dauerhaftigkeit	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Fooker, Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)



Osnabrück, 15.05.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)