Silicone pour pierres naturelles PNASI PROBAU
Numéro de lot, voir l'impression sur le côté de l'emballage ou le bon de livraison

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de la déclaration de performance
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3
Code d'identification univoque du type de produit
EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1

Domaine d'utilisation
Mastics d'étanchéité pour joints d'éléments de façades, vitrages et zones sanitaires

Fabricant
Société ▪ Rue ▪ CP, lieu

Système d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance
Système 3
Système 3 pour le comportement au feu

Organisme notifié
L'organisme notifié ift Rosenheim GmbH, n° d'identification 0757, a déterminé, sur la base d'un essai de type, selon le système 3, le type de produit et la classe de comportement au feu sur la base d'un essai de produit, selon le système 3.

Norme harmonisée
EN 15651-1/15651-2/15651-3 :2012

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	DIN EN 15651-1 Éléments de façades F-EXT-INT-CC	DIN EN 15651-2 Vitrages G-CC	DIN EN 15651-3 Zone sanitaire S-XS1
Comportement au feu	Classe E	Classe E	Classe E
Substances dangereuses	Évalué	Évalué	Évalué
Étanchéité à l'eau et à l'air			
Reprise élastique	> 70 %	> 70 %	> 70 %
Résistance	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
Comportement à la traction - valeur de tension d'allongement	≤ 0,4 MPa	≤ 0,4 MPa	≤ 0,4 MPa
Comportement à la traction (c.-à-d. à l'allongement) lors de la rupture (à 23°C)	Pas de défaillance	Pas de défaillance	Pas de défaillance
Comportement à la traction (c.-à-d. à l'allongement) après immersion dans de l'eau	Pas de défaillance	Pas de défaillance	Pas de défaillance
Perte de volume	< 10%	< 10%	< 10%
Comportement d'adhérence/d'allongement après sollicitation par de la chaleur, de l'eau, de la lumière artificielle	Pas de défaillance	Pas de défaillance	Pas de défaillance
Microorganismes, intensité de prolifération DIN EN ISO 846	- 0 – pas de prolifération	- 0 – pas de prolifération	- 0 – pas de prolifération
Résistance à la déchirure	Pas de défaillance	Pas de défaillance	Pas de défaillance
Durabilité	Pas de défaillance	Pas de défaillance	Pas de défaillance

Détermination du comportement à la traction à –30° C			
Caractéristiques de traction	< 0,9 MPa	< 0,9 MPa	< 0,9 MPa
Comportement à la traction sous pré-contrainte	Pas de défaillance	Pas de défaillance	Pas de défaillance

La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-dessus est responsable de l'établissement et de la déclaration de performance conformément au décret (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Dr. Michael Fooken, Recherche & Développement
(Nom et fonction)

Osnabrück, le 24.05.2017

Michael Fooken

(Lieu et date de l'établissement) *(Signature)*