Mastic d'étanchéité acrylique PAC ECO PROBAU

Numéro de lot, voir l'impression sur le côté de l'emballage ou le bon de livraison

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de la déclaration de performance
QUICK-110209-02-EN15651-1

Code d'identification univoque du type de produit
EN15651-1 : F-EXT-INT 12,5P

Domaine d'utilisation
Mastic d'étanchéité pour joints d'éléments de façades.

Fabricant
Société ▪ Rue ▪ CP, lieu

Système d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance
Système 3
Système 3 pour le comportement au feu

Organisme notifié
L'organisme notifié ift Rosenheim GmbH, n° d'identification 0757, a déterminé, sur la base d'un essai de type, selon le système 3, le type de produit et la classe de comportement au feu sur la base d'un essai de produit, selon le système 3.

Norme harmonisée
EN 15651-1 :2012

Performance déclarée

Conditionnement : Procédé A
Matériau support : Mortier

Caractéristiques essentielles	DIN EN 15651-1-F-INT-EXT-classe12,5P
Comportement au feu	Classe E
Dégagement de substances chimiques nocives pour la santé et/ou pour l'environnement	NPD
Étanchéité à l'eau et à l'air	
Résistance	≤ 3 mm
Perte volumique	≤ 25 %
Comportement à la traction (c.-à-d. à l'allongement) lors de la rupture (à 23ºC)	≥ 25 %
Durabilité	Test réussi

La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-dessus est responsable de l'établissement et de la déclaration de performance conformément au décret (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Dr. Michael Fooken, Recherche & Développement
(Nom et fonction)

Osnabrück, le 16.03.2017
(Lieu et date de l'établissement)

Michael Fooken
(Signature)