Silikon do kamienia naturalnego PROBAU PNASI
Numer serii patrz nadruk z boku lub dowód dostawy

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych
QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Uszczelniacz do spoin elementów elewacyjnych, oszklenia i zastosowań sanitarnych

Producent
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 3
System 3 dla klasyfikacji ogniowej

Jednostka notyfikowania
Notyfikowania jednostka ift Rosenheim GmbH, numer 0757, zgodnie z systemem 3 przeprowadziła badanie typu produktu i określenia klasy reakcji na ogień zgodnie z systemem 3.

Normy zharmonizowane
EN 15651-1/ EN 15651-2/ EN 15651-3:2012

Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy	DIN EN 15651-1 Elementy elewacyjne F-EXT-INT-CC	DIN EN 15651-2 Oszklenia G-CC	DIN EN 15651-3 Pomieszczenia sanitarne S-XS1
Klasyfikacja ogniowa	Klasa E	Klasa E	Klasa E
Substancje niebezpieczne	oceniane	oceniane	oceniane
Wodoszczelność i hermetyczność			
Powrót elastyczny	> 70%	> 70%	> 70%
Trwałość	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu współczynnik naprężenia rozciągającego	≤ 0,4 MPa	≤ 0,4 MPa	≤ 0,4 MPa
Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu (tzn. właściwości adhezji/kohezji) (przy 23 °C)	bez usterek	bez usterek	bez usterek
Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu (tzn. właściwości adhezji/kohezji) po działaniu wody	bez usterek	bez usterek	bez usterek
Utrata objętości	< 10%	< 10%	< 10%

Określanie właściwości adhezji/kohezji po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła	bez usterek	bez usterek	bez usterek
Mikroorganizmy, intensywność wzrostu DIN EN ISO 846	– 0 – brak wzrostu	– 0 – brak wzrostu	– 0 – brak wzrostu
Wytrzymałość na rozerwanie	bez usterek	bez usterek	bez usterek
Trwałość	bez usterek	bez usterek	bez usterek
Określanie właściwości mechanicznych przy stałym rozciąganiu w temperaturze -30 °C			
Właściwości na rozciąganie	< 0,9 MPa	< 0,9 MPa	< 0,9 MPa
Określanie właściwości mechanicznych przy stałym rozciąganiu	bez usterek	bez usterek	bez usterek

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta:

dr Michael Fooken, dział badań i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

Osnabrück, 24.05.201
(miejsce i data wystawienia)

Michael Fooken
(podpis)