Zaprawa cementowa PROBAU PZM

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
QUICK-101480-02-EN998

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Normalna zaprawa murarska do stosowania na ścianach, wspornikach i ściankach działowych z obmurza

Producent
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+

Jednostka notyfikowania

1497
Na podstawie europejskiego dokumentu oceny technicznej **Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.** *(Bawarskie Zrzeszenie Nadzorowania i Certyfikacji Materiałów Budowlanych) dokonało pierwszej inspekcji zakładu i zakładowej kontroli produkcji i prowadzi bieżący nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ oraz wystawiło następujący dokument:* **certyfikat zakładowej kontroli produkcji**.

Normy zharmonizowane
EN 998-2:2016

Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy		Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie		M 10
Przyczepność	Wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,10 N/mm² (charakterystyczna początkowa wytrzymałość na ścinanie (przyczepność na ścinanie) sprawdzona zgodnie z EN 1052-3 – metoda B w połączeniu z referencyjnym materiałem piaskowcowym o wilgotności własnej od 3 do 5% wag.):
Przyczepność	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków		≤ 0,1% wag.
Klasyfikacja ogniowa		A1
Nasiąkliwość		≤ 0,40 kg/(m²·min^{0,5}) (wartość tabelaryczna)
Przepuszczalność pary wodnej μ		15/35 (wartość tabelaryczna)
Przewodność cieplna $\lambda_{10,dry,mat}$		≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90% (wartości tabelaryczne zgodnie z EN 1745)
Trwałość		Ze względu na posiadane doświadczenia, przy prawidłowym stosowaniu nadaje się do silnie agresywnego otoczenia zgodnie z EN 998-2 załącznik B
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta:

dr Michael Fooken, kierownik działu badań i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

Osnabrück, 19.01.2018 r. Michael Fooken
(miejsce i data wystawienia) *(podpis)*

Deklarację własności użytkowych można pobrać elektronicznie pod następującym adresem

www.probau.eu

Zaprawa cementowa PROBAU PZM

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
QUICK-101480-02-EN998

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Normalna zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk wewnętrzny i zewnętrzny na ścianach, sufitach, wspornikach i ściankach działowych

Producent
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

Normy zharmonizowane
EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy	Właściwości użytkowe
Klasyfikacja ogniowa	A1
Nasiąkliwość	W_c 1
Przepuszczalność pary wodnej μ	15/35 (wartość tabelaryczna)
Przyczepność	≥ 0,08 N/mm² przy powstawaniu pęknięć wg schematu A, B lub C
Przewodność cieplna $\lambda_{10,dry,mat}$	≤ 0,82 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90% (wartości tabelaryczne zgodnie z EN 1745)
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta:

dr Michael Fooken, kierownik działu badań i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

Osnabrück, 19.01.2018 r. Michael Fooken
(miejsce i data wystawienia) *(podpis)*

Deklarację własności użytkowych można pobrać elektronicznie pod następującym adresem

www.probau.eu