DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 110214

Typ produktu
DIN EN 15651-1 elementy elewacyjne F-EXT-INT-CC (klasa 20LM)
DIN EN 15651-2: oszklenia G-CC (klasa 20 LM)
DIN EN 15651-3 pomieszczenia sanitarne S (klasa XS1)

Numer identyfikacyjny, numer serii
Silikon sanitarny PROBAU eco
Numer serii patrz nadruk z boku

Przeznaczenie

Uszczelniacz do spoin elementów elewacyjnych, oszklenia i zastosowań sanitarnych

Producent
Firma ▪ Ulica ▪ Kod pocztowy, miejscowość

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 3
System 3 dla klasyfikacji ogniowej

Notyfikowana jednostka SKZ – TeConA GmbH (1213), zgodnie z normą EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 i systemem 3 przeprowadziła badanie typu pod kątem reakcji na ogień i stwierdziła: raport z badań.

Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy	DIN EN 15651-1 Elementy elewacyjne F-EXT-INT-CC	DIN EN 15651-2 Oszklenia G-CC	DIN EN 15651-3 Pomieszczenia sanitarne S-XS1
Klasyfikacja ogniowa	Klasa E	Klasa E	Klasa E
Uwalnianie substancji chemicznych, szkodliwych dla zdrowia lub środowiska naturalnego	NPD	NPD	NPD
Wodoszczelność i hermetyczność			
Trwałość	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10%	≤ 10%	≤ 20%
Określanie właściwości adhezji/kohezji przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NF	NPD	NF
Określanie właściwości adhezji/kohezji po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła	NPD	NF	NPD
Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu (współczynnik siecznej) w zimnych strefach klimatycznych (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	NPD
Określanie właściwości mechanicznych przy stałym rozciąganiu w zimnych strefach	NF	NF	NPD

klimatycznych (-30 °C)			
Powrót elastyczny	NPD	≥ 60%	NPD
Wzrost mikrobiologiczny	NPD	NPD	1
Trwałość	wymagania spełnione	wymagania spełnione	wymagania spełnione

Właściwości użytkowe produktu wymienionego, dla którego wystawiona została niniejsza deklaracja właściwości użytkowych, pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent, podany w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych.

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta:

dr Martin Kanig, kierownik działu badań i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

Osnabrück, 01.04.2015 r.
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)