Акриловый герметик PROBAU PAC ECO

Номер партии указан сбоку на упаковке и в накладной

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

Номер декларации характеристик качества
QUICK-110209-02-EN15651-1

Уникальный код типа изделия:
EN15651-1: F-EXT-INT 12,5P

Назначение
Герметик для швов фасадных элементов

Изготовитель
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Система оценки и контроля соответствия характеристик качества
Система 3
Система 3 для пожароопасных свойств

Уполномоченный орган
Уполномоченный орган ift Rosenheim GmbH, код 0757, выполнил определение типа продукта на основании типовых испытаний по системе 3 и класса огнестойкости на основании испытаний продукта по системе 3.

Гармонизированный стандарт
EN 15651-1 :2012

Заявленные характеристики

Кондиционирование: метод A
Материал основы: раствор

Основные параметры	DIN EN 15651-1-F-INT-EXT класс 12,5P
Пожароопасные свойства	Класс E
Выделение химических веществ, вредных для здоровья и/или окружающей среды	NPD
Водо- и воздухонепроницаемость	
Устойчивость	≤ 3 мм
Потери объёма	≤ 25 %
Свойства растяжения (т.е. расширение) при разрушении (при 23 ºC)	≥ 25 %
Стойкость	выполнено

Характеристики вышеуказанного материала соответствуют заявленным характеристикам.
Ответственным за составление этой декларации характеристик в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011 является только указанный выше изготовитель.
Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Д-р Михаэль Фокен (Michael Fooken), исследования и разработки

(фамилия и должность)

Оснабрюк, 16.03.2017 Michael Fooken

(место и дата исполнения) *(подпись)*