Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Nome commerciale del prodotto :	Probau Hochtemperatur Silikon		
Data di redazione :	27.01.2012	**Versione :**	1.0.0
Data di stampa :	15.05.2017		

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Probau Hochtemperatur Silikon

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati
Silikon, essigvernetzend

Usi non raccomandati
nessuna conosciuta.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Strada : Mühleneschweg 6

Codice di avviamento postale/Luogo : D-49090 Osnabrück

Telefono : +49 541-601601

Telefax : +49 541-601853

Contatto per le informazioni : eMail: info@quick-mix.de

1.4 Numero telefonico di emergenza
+49 551-19240 GIZ Nord

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo le direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE
Nessuno

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Nessuno

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Consigli di prudenza

P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele

EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3 Altri pericoli
Nessuno

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele
Ingredienti pericolosi

ACIDO ACETICO ; CE N. : 200-580-7; No. CAS : 64-19-7

Quota del peso :	≥ 1 - < 5 %
Classificazione 67/548/CEE :	R10 C ; R35
Classificazione 1272/2008 [CLP] :	Flam. Liq. 3 ; H226 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318

Altre informazioni
Testo delle R-, H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di inalazione

Portare l´infortunato all´aria fresca, tenere caldo.

In caso di contatto con la pelle

Produkt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen. Lavarsi immediatamente con: Acqua e sapone Non sciacquare con: Solvente/Diluenti Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un medico

Dopo contatto con gli occhi

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

Sciacquarsi accuratamente la bocca e bere poi molta acqua. Non provocare il vomito, chiamare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sinora non si conoscono sintomi.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agente esinguente adeguato

Irrorazione con acqua Estintore a polvere schiuma resistente all' alcool Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2)

Agente estinguente inadatto

Pieno getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Acido acetico

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

Equipaggiamento per la protezione antincendio

Apparecchio di respirazione che non fa uso dell'aria ambiente (respiratore isolante) (DIN EN 133)

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per personale non incaricato di emergenze

Misure di precauzione per la persona

Evitare contatto cutanco e agli occhi. Non aspirarne i vapori. Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per la pulizia

Non sciacquare con acqua. Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

Altre informazioni

Eliminare tutte le sorgenti di accensione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessuno

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Misure tecniche e condizioni per la conservazione

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Von unverträglichen Stoffen gemäß Punkt 10 fernhalten.

Classe di deposito : 12

Classe di deposito (TRGS 510) : 12

Materie da evitare

I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

7.3 Usi finali specifici

Nessuno

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze oltre i limiti di concentrazione previsti per l'esposizione professionale.

Valori limiti per l'esposizione professionale

ACIDO ACETICO ; No. CAS : 64-19-7

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	TRGS 900 (D)
Valore limite :	10 ppm / 25 mg/m^3
Limite estremo :	2(I)
Annotazione :	Y
Versione :	02.04.2014
Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	TWA (EC)
Valore limite :	10 ppm / 25 mg/m^3
Versione :	29.05.1991

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Protezione occhi/viso

Adatta protezione per gli occhi

Impiegare occhiali di protezione ben aderenti.

Protezione della pelle

Protezione della mano

Tipo di guanto adatto : FKM (caucciù di fluoro)

Caratteristiche richieste : Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Protezione per il corpo

Protezione del corpo adeguata : Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti.

Protezione respiratoria

Filtro respiratore a concentrazioni superiori

Respiratore adatto

Atemschutzmaske Filter A (EN14387) Kennfarbe braun

Misure igieniche e di sicurezza generali

Evitare contatto cutanco e agli occhi. Non aspirarne i vapori. Durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

pastoso

Colore : Diverse a seconda della colorazione

Odore

essigähnlich pungente caratteristico

Dati di base rilevanti di sicurezza

Punto/ambito di fusione :		Nessun dato disponibile	
Temperatura di decomposizione :		Nessun dato disponibile	
Limite inferiore di esplosività :		Nessun dato disponibile	
Limite superiore di esplosività :		Nessun dato disponibile	
Densità :	(20 °C)	1,03	g/cm^3
Solubilità in acqua :	(20 °C)	insolubile	
pH :			
log P O/W :		Nessun dato disponibile	
Viscosità cinematica :	(40 °C)	nessuni/nessuno	
Densità relativa di vapore :	(20 °C)	Nessun dato disponibile	
Velocità di evaporazione :		Nessun dato disponibile	
Gas infiammabili :	Nessun dato disponibile.		

9.2 Altre informazioni

Nessuno

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

10.2 Stabilità chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reagiert mit Wasser, basischen Stoffen und Alkoholen. Die Reaktion erfolgt unter Bildung von Essigsäure.

10.4 Condizioni da evitare
Evitare umidità

10.5 Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Bei Hydrolyse: Essigsäure.

10.7 Altre informazioni
Messungen haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca. 150°C durch oxidativen Abbau eine geringe Menge Formaldehyd abgespalten wird.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Das Produkt wurde nicht geprüft. Non sono conosciuti effetti negativi sulla salute derivanti da un uso appropriato del prodotto.

Sintomi specifici in tests sugli animali
In caso di ingestione

Reizt die Haut und die Schleimhäute. Bei Einnahme oder Erbrechen können kleine Mengen in die Lungen aspirierter Flüssigkeit chemische Pneumonitis oder Lungenödeme verursachen.

In caso di contatto con la pelle

blandamente irritante

In caso di inalazione

Può irritare le vie respiratorie.

Dopo contatto con gli occhi

Sostanze gassose/vapori, irritante

11.4 Altri effetti nocivi
Hydrolyseprodukt(e): Produkt spaltet unter Einfluss von Feuchtigkeit eine geringe Menge Ethanol (64-17-5) ab. Diese reizt Haut und Schleimhäute.
Organische(s) Lösungsmittel: Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken lt. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und Schleimhäute, hautentfettend, narkotisch. Bei direkter Einwirkung auf das Lungengewebe (z.B. durch Aspiration) Lungenentzündung möglich.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità per le acque
Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Nach bisherigen Erfahrungen ist eine Fischtoxizität nicht zu erwarten. Nach derzeitiger Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen in Kläranlagen zu erwarten.

12.2 Persistenza e degradabilità
Non ci sono informazioni disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

12.4 Mobilità nel suolo
Il prodotto non è stato esaminato. A motivo della consistenza e della scarsa solubilità in acqua del prodotto, la disponibilità biologica non è probabile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

12.6 Altri effetti avversi
Non ci sono informazioni disponibili.

12.7 Ulteriori informazioni ecotossicologiche
Nessuno

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Smaltimento del prodotto/imballo
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

Codice dei rifiuti prodotto

080410

Denominazione dei rifiuti

Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409.

Codice dei rifiuti imballaggio

150102

Denominazione dei rifiuti

Imballaggi in plastica

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4 Gruppo d'imballaggio
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5 Pericoli per l'ambiente
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessuno

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Norme nazionali

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Quota del peso (Numero 5.2.5. II) : < 5 %

Classe di pericolo per le acque (WGK)

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Per i componenti critici di questa preparazione non abbiamo a disposizione le valutazioni della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

02. Classificazione della sostanza o della miscela · 02. Elementi dell'etichetta · 02. Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] · 03. Ingredienti pericolosi · 07. Indicazioni per lo stoccaggio comune - Classe di deposito · 08. Valori limiti per l'esposizione professionale · 15. Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; UN - United Nations VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse VwVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Fonti: http://www.gisbau.de http://www.baua.de

16.4 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Speciale etichettatura di preparazioni specifiche

101	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

16.5 Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
10	Infiammabile.
35	Provoca gravi ustioni.

16.6 Indicazione per l'instruzione

Nessuno

16.7 Indicazioni aggiuntive

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.