Varnostni list
v skladu z uredbo (ES) 1907/2006

Trgovsko ime	Izenačevalna barva Probau .		
Predelano	11.03.13	**Različica (predelava):**	14.0.0 (13.0.0)
Datum tiska:	08.04.13		

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikacija snovi
Izenačevalna barva Probau
.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in
Premazi in barve, izravnalne mase in razredčilo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list

Proizvajalec/dobavitelj	BAHAG AG
Cesta/poštni predal	Gutenbergstraße 21
Ozn. države/p. št./mesto	D 68167 Mannheim
Telefon	0049(0)800/1016370

1.4 Številka za klic v sili
Združeni center za zastrupitve Erfurt številka za klic v sili 0049.361.730730

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Direktiva 67/548/EGS ali 1999/45/ES
Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R 52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Uredba (ES) št. 1272/2008 (GHS)
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Aquatic Chronic 3; H412

2.2 Elementi etikete
Direktiva 67/548/EGS ali 1999/45/ES
R-stavki

52/53	Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Uredba (ES) št. 1272/2008 (GHS)
Napotki glede nevarnosti

H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Varnostna opozorila

P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P501	Vsebino/vsebnik dovesti ...

2.3 Druge nevarnosti
N o b e n i h.

3. Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Kemična karakterizacija
Siloksan-akril-kopolidisperzija, razredčljiv v vodi, z anorganskimi pigmenti in polnili.
Nevarne substance
Zmes IZ: 5-KLOR-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ON IN 2-METIL-2H- ISOTIAZOL-3-ON (3:1) ; CAS-št. : 55965-84-9

Delež:	< 0,0015 %
Razvrščanje 67/548/EWG :	N ; R50/53 T ; R23/24/25 C ; R34 R43
Razvrščanje 1272/2008 (GHS) :	Acute Tox. 3 ; H301/311/331 Skin Corr. 1B ; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic

1; H410

Besedilo navedenih stavkov o nevarnosti je navedeno v poglavju 16.

4. Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki

Pri pojavu simptomov ali v primerih dvoma se posvetujte z zdravnikom.

Po vdihanju

Dovesti svež zrak. Če izdelek draži dihalne poti: se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo

Onesnažena oblačila je treba nemudoma odstraniti. Izprati z vodo in milom in ponovno splakniti. Ne uporabljati topil ali razredčil!

Po stiku z očmi

Odstraniti kontaktne leče, držati odprte veke. Izpirati z veliko vode (10-15 min.). Poklicati zdravnika.

Po zaužitju

Nemudoma poiskati zdravniško pomoč. Prizadetega pustiti počivati. Ne izzvati bruhanja.

4.2 Akutni in zapozneli pojav simptomov in učinkov

Ni znano.

4.3 Napotki za takojšnjo zdravniško pomoč ali posebno zdravljenje

N o b e n i h.

5. Ukrepi ob požaru

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna gasilna sredstva

Pena (odporna na alkohol), ogljikov dioksid, prašek, razpršeno škropivo (voda).

Iz varnostnih razlogov neprimerna gasilna sredstva

polni vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti snovi ali zmesi

Ob požaru lahko nastanejo strupeni plini. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru.

5.3 Nasvet za gasilce

Če je treba, uporabiti dihalni aparat.

5.4 Splošni napotki

Voda za gašenje ne sme priti v kanalizacijo.

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Upoštevati predpise o zaščiti (glej poglavje 7 in 8) Drugih posebnih ukrepov niso potrebni.

6.2 Ukrepi za zaščito okolja

Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do onesnaževanja rek, jezer ali kanalizacijo obevestite ustrezne urade v skladu z lokalnimi zakoni.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zadržite material, ki uide z negorljivim absorbirnim sredstvom (npr. pesek, zemlja, diatomejska prst, vermikulit), na enem mestu in ga odstranite v skladu z lokalnimi predpisi v vsebnikih, ki so predvideni v ta namen. Nato zberite v paket z odpadki in ga ne zaprite (razvoj CO_2-ja). Prednostno očistiti z obilo vode ali čistili, po možnosti ne uporabljati topil.

6.4 Napotek na druge oddelke

N o b e n i h.

7. Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Opozorila k pravilnemu ravnanju

Pri in po uporabi zagotovite dobro prezračevanje. Ob pravilni uporabi posebni zaščitni ukrepi niso potrebni.

Opozorilo k protipožarni in protieksplozijski zaščiti

Sam material ni gorljiv.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščni prostorov in vsebnikov:

Hraniti v tesno zaprti posodi. Posode ne izpraznite s tlakom, ni tlačna posoda! Kajenje prepovedano. Prepovedan vstop nepooblaščenim osebam. Odprte posode skrbno zaprite in shranite pokončno, da preprečite izstopanje.

Napotki glede skupnega skladiščenja

Držati stran od močno kislih in alkaličnih materialov ter oksidantov.

Drugi podatki k pogojem skladiščenja

Shranite vedno v vsebnikih, kot je bil izvirno pakiran. Upoštevajte opozorila na etiketi. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki. Zaščititi pred zmrzal.

Razred skladiščenja: 12
Razred skladiščenja (TRGS 510): 12

7.3 Posebne končne uporabe

N o b e n i h.

8. Omejitev in nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema

8.1 Parametri nadzora

Podatki o mejni vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z RCP-metodo po TRGS 900 (D)

Specifikacija:	Izračunan mejna vrednost za poklicno izpostavljenost RCP (po metodi recipročnega postopka izračuna) (D)
Vrednost:	Ni relevantno

8.2 Omejitev in nadzor izpostavljenosti

osebna zaščitna oprema (OZO)

Zaščita dihal

Med škropljenjem je potrebna zaščita dihal na delovnih mestih, ki niso dovolj dobro prezračeni.

Zaščita rok

Zaščitna krema za kožo

Zaščita oči

Pri nevarnosti brizgov: Zaščitna očala

Zaščita telesa

Lahka zaščitna oblačila.

Dodatni nasveti za oblikovanje tehničnih naprav

Izdelek ne vsebuje pomembnih količin snovi, ki se nanašajo z mejnimi vrednostmi na delovnem mestu, ki jih je treba nadzorovati.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Splošni podatki

Oblika:	pastozna.
Barva:	bel.
Vonj:	šibek, značilen.

Podatki, ki so pomembne za varnost

Vrelišče/območje vrenje:	(1013 hPa)	>=	100	°C	
Plamenišče:			ni mogoče uporabiti		
Vnetišče:			ni mogoče uporabiti		
Gostota:	(20 °C)	ca.	1,54	g/cm^3	
Preverjanje ločevanja topila:	(20 °C)		ni mogoče uporabiti		
Vodotopnost:	(20 °C)		popolnoma mešljivo		
Iztočni čas:	(20 °C)	>	90	s	DIN-čaša 4 mm

9.2 Drugi podatki
N o b e n i h.

10. Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
Ni podatkov o izdelku.

10.2 kemična stabilnost
Ni podatkov o izdelku.

10.3 Možnost nevarnih reakcij
Ni podatkov o izdelku.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pri uporabi priporočenih predpisov za skladiščenje in rokovanje je izdelek stabilen (glej oddelek 7).

10.5 Nezdružljivi materiali
Posebnih predpisov ni treba upoštevati.

10.6 Nevarni razkrojni produkti
Ni podatkov o izdelku.

11. Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Ni podatkov o izdelku.

11.3 Nadaljnji napotki k toksikologiji
Po današnjem stanju našega znanja ob pravilni uporabi ni znanih nobenih poškodb.

12. Ekološki podatki

12.1 Strupenost
Ni podatkov o izdelku.

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Ni podatkov o izdelku.

12.3 Možnost kopičenja v organizmih
Ni podatkov o izdelku.

12.4 Mobilnost v tleh
Ni podatkov o izdelku.

12.5 Rezultati ocenitve PBT- in vPvB
Ni podatkov o izdelku.

12.6 Drugi škodljivi učinki
Ni podatkov o izdelku.

12.7 Nadaljnji napotki
Ne izprazniti v vodna telesa ali kanalizacijo.

13. Opozorila glede odstranjevanja

Kontaminirane embalaže je treba popolnoma izprazniti. Potem, ko so si bili ustrezno očiščeni, se jih lahko dovede k recikliranju. Neočiščene embalaže je treba odstraniti na enak način kot snov. Ne izprazniti v vodna telesa ali kanalizacijo. Posušene ostanke barv lahko ostranite skupaj z gospodinjskim odpadkom. Ne odstraniti tekočih ostankov barve skupaj z gospodinjskim odpadkom.

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ključ odpadka

Ključ odpadka 55508: (premazno sredstvo) ključ odpadka: 08 01 19 (vodena suspenzije, ki vsebujejo barve, lake z organskimi topili ali drugimi nevarnimi snovmi)

14. Podatki o prevozu

14.1 UN-številka

Izdelek ni nevarna snov v nacionalnem/mednarodnem transportu na cestah, tirnicah, na morju in zraku.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Izdelek ni nevarna snov v nacionalnem/mednarodnem transportu na cestah, tirnicah, na morju in zraku.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Izdelek ni nevarna snov v nacionalnem/mednarodnem transportu na cestah, tirnicah, na morju in zraku.

14.4 Skupina embalaže

Izdelek ni nevarna snov v nacionalnem/mednarodnem transportu na cestah, tirnicah, na morju in zraku.

14.5 Nevarnosti za okolje

Izdelek ni nevarna snov v nacionalnem/mednarodnem transportu na cestah, tirnicah, na morju in zraku.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

N o b e n i h.

15. Pravni predpisi

15.1 Predpisi za varnost, zaščita zdravja in varstvo okolja/specifični pravni predpisi za snov ali zmes

Državni predpisi

Tehnična navodila za ohranitev čistega zraka

Ponder (cifra 5.2.5. I): < 5 %

Razred ogrožanja voda

Razred: 1 Razvrščanje skladno z Upravno ureditev onesnaževali vode

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni podatkov o izdelku.

16. Drugi podatki

Drugi nasveti

Podatki v tem varnostnem listu zadostujejo zahtevam zakonodaje na nacionalni ravni ter evropske skupnosti. Vendar nam niso znani in nimamo pod kontrolo dane delovne pogoje uporabnika. Izdelek se brez pisnega dovoljenja ne sme uporabljati na drug način, kot je opisano v poglavju 1. Uporabnik odgovarja za upoštevanje vseh potrebnih zakonskih določil. Podatki se opirajo na naše današnje stanje znanja, vendar ne predstavljajo zagotovila lastnosti izdelka in ne utemeljujejo pogodbeno pravnega razmerja.

Spremembe, ki so pomembne za varnost

02.2 GHS - dodatne značilnosti nevarnosti • 03. Nevarne substance • 07.2 Napotki glede skupnega skladiščenja

R-stavki vsebnosti snovi

R23/24/25	Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R34	Povzroča opekline.
R43	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R50/53	Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R52/53	Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

GHS Opozorila glede nevarnosti vsebnosti snovi

H301/311/331	Strupeno pri zaužitju, stiku s kožo ali vdihavanju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Podatki se opirajo na naše današnje stanje znanja, vendar ne predstavljajo zagotovila lastnosti izdelka in ne utemeljujejo pogodbeno pravnega razmerja.