PROBAU cementna malta PZM

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih in enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
QUICK-101480-02-EN998

Namen uporabe
Običajna zidarska malta po preverjanju ustreznosti za uporabo v stenah, podporah in ločilnih stenah iz zidakov

Proizvajalec
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 2+

Priglašeni organ

1497
Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.,
je na osnovi prvega tehničnega pregleda tovarne in lastnega tovarniškega nadzora proizvodnje izdalo
potrdilo o skladnosti lastnega nadzora proizvodnje
ter prevzema tekoč nadzor, ovrednotenje in evalvacijo lastnega tovarniškega nadzora proizvodnje po sistemu 2+

Usklajeni standard
EN 998-2:2016

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti		Lastnosti
Tlačna trdnost		M 10
Sprijemna trdnost	Strižna trdnost sprijema	≥ 0,10 N/mm² (Karakteristična začetna strižna trdnost (strižna trdnost sprijema) preverjena po standardu EN 1052-3 – postopek B v povezavi z referenčnim apnenčevim peščenjakom pri lastni vlagi od 3 do 5 masnega deleža (mdel)):
Sprijemna trdnost	Upogibna adhezivna natezna trdnost	NPD
Vsebnost klorida		≤ 0,1 m. del.
Odziv na ogenj		A1
Vpijanje vode		≤ 0,40 kg/(m²·min^{0,5}) (tabelarna vrednost)
Prepustnost za zračno vlago μ		15/35 (tabelarna vrednost)
Prevodnost toplote $\lambda_{10,suh\ mat.}$		≤ 0,82 W/(mK) za P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) za P = 90% (Tabelarna vrednost po standardu EN 1745)
Obstojnost		Izdelek je v skladu z EN 998-2, prilogo B, ob pravilni uporabi na osnovi obstoječih izkušenj primeren za uporabo pri močni agresivni okolici.
Nevarne snovi		NPD

Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Fooken, vodja raziskovanja & razvoja
(Ime in funkcija)

Osnabrück, 5. 3. 2018

(Kraj in datum izdaje)

Michael Fooken

(Podpis)

Pod povezavo

www.probau.eu

si lahko elektronsko naložite Izjava o lastnostih.

PROBAU cementna malta PZM

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka izjave o lastnostih in enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
QUICK-101480-02-EN998

Namen uporabe
Običajna malta za omet za zunanji in notranji omet za stene, strope, stebre in ločilne stene iz zidovja.

Proizvajalec
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 4

Usklajeni standard
EN 998-1 :2016

Navedene lastnosti

Glavne značilnosti	Lastnosti
Odziv na ogenj	A1
Vpijanje vode	W_c 1
Prepustnost za zračno vlago µ	15/35 (tabelarna vrednost)
Sprejemna trdnost	≥ 0,08 N/mm² pri sliki loma A, B ali C
Prevodnost toplote $\lambda_{10,suh\ mat.}$	≤ 0,82 W/(mK) za P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) za P = 90 % (Tabelarna vrednost po standardu EN 1745)
Obstojnost	NPD
Nevarne snovi	NPD

Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda se ujema z izjavljenimi lastnosti. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Michael Fooken, Vodja raziskovanja & razvoja
(Ime in funkcija)

Osnabrück, 19. 01. 2018 Michael Fooken
(Kraj in datum izdaje) *(Podpis)*

Pod povezavo

www.probau.eu

si lahko elektronsko naložite Izjava o lastnostih.