

## Bitumen Dach- und Fugen-Dicht 310 ml

Hochwertiger, elastoplastischer und einkomponentiger Fugendichtstoff für den Außenbereich, z.B. Dachbereich. Für Notreparaturen auf feuchten Untergründen geeignet.

### Verwendungszweck:

Zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich, z.B. Schornsteinanschlüsse, Rohrdurchführungen. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung. Zur Reparatur kleiner Leckagestellen und offener Dachbahnnahte. Zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen, Anschlüssen aus Alu, Blei, Kupfer und Zink. Zum Abspritzen von Kappeisen. Zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.

### Verarbeitung:

Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. PROBAU Bitumen Dach- und Fugen-Dicht mit einer Handpresspistole oder Druckluftpistole auf den Untergrund aufbringen, ggf. mit einer Spachtel verteilen. Kontakt zum zu verklebenden Werkstück durch Andrücken sicherstellen. Bei der Verklebung von Dachabdichtungsbahnen ist auf eine Überlappung von mindestens 10 cm zu achten. Bei Spachtelungen über 4 mm Dicke ist ein mehrmaliger Auftrag zu empfehlen. (Trocknungszeit zwischen den Arbeitsgängen min. 1 Tag). Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe sowie Schichtstärken > 4 mm verzögern die Aushärtung. Überschüssigen Dichtstoff und Klebbänder sofort nach dem Glätten entfernen. Ausgehärtete Bitumenmassen können nur noch mechanisch entfernt werden. Gleiches gilt für Werkzeuge.

**Hinweis:** PROBAU Bitumen Dach- und Fugen-Dicht **darf nicht** im Sanitärbereich, auf Marmor / Naturstein, im Aquarienbau und in Anwendung mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln verwendet werden.

### Werkstoff:

PROBAU Bitumen Dach- und Fugen-Dicht ist eine lösemittelhaltige, elastoplastische Dichtungsmasse. Nach Hautbildung regen- und frostbeständig. Weichmacherfrei, kaltvernetzend.

Wasserdicht, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Industrieabgase und Bewitterung. Hohe Dehnbarkeit, dauerhaft rissüberbrückend. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen. Frischen Auftrag vor Regen schützen.

### Untergrund:

Geeignet sind saubere, feste, tragfähige sowie leicht feuchte Untergründe, frei von Verunreinigungen. PROBAU Bitumen Dach- und Fugen-Dicht haftet auf fast allen Materialien. Bei Sanierungsarbeiten müssen die alten Dichtungsmassen sowie Farbreste und nicht tragfähige Schichten vollständig entfernt werden.

**Hinweis:** Haftungsabweisende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen und Teflon sind als Haftgrund ungeeignet.

### Verbrauch:

Ausreichend für ca. 8-9 m bei einer 6 x 6 mm breiten und tiefen Fuge.

### Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten,- temperaturen:

+5°C bis +50°C. Aushärtung: 2 mm/pro Tag

### Hautbildungszeit:

nach ca. 30 Min.

### Temperaturbeständigkeit:

ca. -20°C bis +80°C.



## Bitumen Dach- und Fugen-Dicht 310 ml

**Zulässige Gesamtverformung:**

max. 5 %

**Lagerung:**

bei +5°C bis +25 °C. Vor Frost schützen!

**Mindesthaltbarkeitsdatum:**

In ungeöffneter Originalverpackung 12 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

**Gebinde:**

310ml Kartusche

**Farbtöne:**

schwarz

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können bei den örtlichen Problemüll-Entsorgungsstellen abgegeben werden.

**Sicherheitshinweise:**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Hinweis:**

Die Masse ist bis zur Bildung einer festen Haut vor Auswaschungen zu schützen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen. Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Weitere Auskünfte durch:**

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb