

Duschabdichtband

Anwendung:

PROBAU Duschabdichtband ist ein gewebearmiertes, elastisches Dichtband. Duschabdichtband ist silikonverträglich und zur übergangslosen und sicheren Armierung von rissgefährdeten Bereichen universell einsetzbar. Wird speziell zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Rissen und Fugen eingesetzt.

Farbe:

grün

Stärke:

ca. 0,6 mm

Temperaturbeständigkeit:

-20 °C bis +70 °C.

Duschabdichtband ist bei kurzzeitiger Einwirkung gegen die meisten verdünnten Säuren und Laugen beständig.

Untergrund:

Saugende Untergründe (PROBAU Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstrichs wird ein ca. 5 cm über das Duschabdichtband hinausgehender Streifen mit der PROBAU Duschdichtanstrich eingestrichen.

Verarbeitung:

Das Dichtband in den noch frische PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten bzw. Verwerfungen können mit einer Glattkelle angepresst werden. Anschließend 2-3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollflächig mit dem Material überarbeiten.

Verbrauch:

Nach Bedarf. Eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm bei der Verbrauchsberechnung beachten.

Lieferform:

1 Rolle à 5 m

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb

