

Duschdicht-Set



Anwendung:

PROBAU Duschdicht-Set ist ein lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Abdichtungssystem zur streich-, spachtel- und rollenfähigen Flächenabdichtung unter keramischen Belägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich auf der wasserzukehrten Seite. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe. Ist im abgeordneten Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich und ist bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend. Für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Farben und durchgehenden Rissen sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen oder mit PROBAU Haftemulsion vorzubehandeln. Zementgebundene Untergründe können mit PROBAU Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt vorgestrichen werden. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen. Die Restfeuchte ist vor Verarbeitung zu beachten. Nach völliger Durchtrocknung können keramische Beläge im Dünnbett verlegt werden.

Verarbeitung:

PROBAU Duschdichtanstrich vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Kunststoff oder Lammfellrolle, Pinsel oder Quast in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muss trocknen bevor die nächste aufgebracht wird. In den Ecken das PROBAU Duschdichtband in den noch frischen PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen und mit dem Anstrich vollflächig überarbeiten. Auf eine Überlappung der Duschdichtbänder von mindestens 5 cm achten. PROBAU Wandrohrmanschetten über die Rohrdurchführung stülpen und in den noch frischen Duschdichtanstrich einlegen und andrücken. Die Wandrohrmanschetten mit einem zweiten Auftrag Duschdichtanstrich komplett in das System einbinden. Je nach Luftfeuchtigkeit beträgt die Trocknungszeit ca. 3 Stunden.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

3-teiliges Set bestehend aus:

- Duschdichtanstrich 4-kg-Eimer
- Wandrohrmanschetten 2 Stk.
- Duschdichtband 5-m-Rolle

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb