

Flächenspachtel

Gebrauchsfertiger Flächenspachtel mit hoher Füllkraft und hervorragender Standfestigkeit. Geruchsarm und lösemittelfrei.

Anwendung:

PROBAU Flächenspachtel eignet sich zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löchern, Flächen, Beschädigungen und Spalten in einem Arbeitsgang auf Beton, Mauerwerk, Putzschichten, Gips und Holz. Nach vollständiger Trocknung mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar.

Verarbeitung:

Tube vor Gebrauch gut durchkneten. PROBAU Flächenspachtel ist gebrauchsfertig und kann direkt verarbeitet werden. Material nach Möglichkeit innerhalb der Hautbildungszeit im feuchten Zustand abziehen. Nach Trocknung kann die Masse geschliffen, gebohrt, geschabt, überstrichen oder überklebt werden. Maximale Schichtstärke pro Spachtelgang ca. 10mm.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Loses Material (wie z. B. Tapeten) und nicht haftende Anstriche vom Untergrund gründlich entfernen. Stark poröse Untergründe mit einer Grundierung aus 1 Teil Flächenspachtel und 2 Teilen Wasser vorbehandeln.

Wichtige Hinweise:

Nicht geeignet für PP, PE, Teflon, Naturstein und Bitumen-Untergründe sowie Bereiche mit ständiger Wasserbelastung.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C

Hautbildungszeit:

ca. 10 – 15 min.

Durchhärtungszeit:

Abhängig von Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch:

Abhängig von der Art des Auftrages und der Schichtstärke.

Lagerung:

Trocken und frostfrei (nicht unter +5 Grad Celsius).

Farbton:

weiß

Inhalt:

250 ml

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck.



Flächenspachtel

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Inhaltsstoffe:

Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung unter Service-Hotline unter +49 (0) 541 601-601.

Sicherheitshinweise:

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen. Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb