

Fugenfärber

Anwendung:

Fugenfärber zur optischen Auffrischung oder Umtönung unansehnlicher Mörtelfugen in keramischen, glasierten Fliesenflächen im Innenbereich. Für Wand und Boden.



Werkstoff:

Die matt auftrocknende Acryl-Copolymerisat-Fugenfarbe ist lösemittelfrei, schadstoffarm, umweltschonend, Wasser und Schmutz abweisend. Sie ist beständig auf alkalischen Untergründen gegen scheuermittelfreie Reinigungsmittel wie z. B. Seife und Shampoos und verhindert Schimmel und Pilzbefall.

Untergrund:

Der Fugenmörtel muss fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Mürbe, schadhafte Fugen müssen ausgekratzt und erneuert werden. Fettiger, pilzbefallener oder durch Schmutz verunreinigter Fugenmörtel ist gründlich mit Schwamm und Haushaltsreiniger zu säubern. Kalkrückstände sind zu entfernen. Die gereinigten Flächen mit viel Wasser nachreinigen und trocknen lassen.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat und Fugenbreite. 250 ml reichen für ca. 10-15 m².

Verarbeitung:

Den Fugenfärber vor Gebrauch gründlich aufrühren und ausschließlich mit beiliegendem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Der Auftrag erfolgt ca. 1-2 mm über den Fugenrand hinaus. Nach ca. 60 Minuten die gesamte Fliesenfläche etwas annässen, ca. 5 Minuten warten und dann mit der harten Seite des feuchten Schwammes in diagonaler oder kreisender Weise die überschüssige und durch das Annässen etwas angequollene Farbe von den Fliesenflächen entfernen bis die Fugenränder wieder scharfkantig sichtbar sind. Die Gesamtfläche danach sofort mit fast trockenem Schwamm (weiche Seite) nachreinigen und trocknen lassen.

Nach einigen Stunden Trocknungszeit kann die Fläche endgültig nachgereinigt werden. Im Duschbereich sind nach Abschluss der Arbeiten mind. 2 Tage Trocknung bis zur ersten Belastung durch Wasser einzuplanen.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C erfolgen.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

weiß: 250-ml-Gebinde
grau: 250-ml-Gebinde
beige: 250-ml-Gebinde

Fugenfärber

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Sicherheitshinweise auf Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb