

Kraft-Kleber

Hochwertiger, lösemittelfreier Qualitätskleber zum Kleben von schweren Materialien auf unterschiedlichste Untergründe mit einer Klebkraft von bis zu 350 kg/m².

Verwendungszweck:

Extrem starke, einkomponentige und neutrale Klebmasse auf Basis von Hybrid Polymeren mit sehr hoher Anfangsklebkraft. Für viele Anwendungen im Bau- und Industriebereich geeignet. Ideal zum einfachen Montieren von Wand- und Deckenlampen, Briefkästen, Fensterbänken, Handläufen, kleinen Regalen, Wandverkleidungen, schweren Spiegeln, Armaturen und vielem mehr. Auch zur Montage von Möbeln und zur Reparatur nicht mechanischer und nicht dauerhaft belasteter Teile geeignet. Besonders geeignet für vertikale und über Kopf Verklebung ohne mechanische Unterstützung. Enthält keine Weichmacher. Auch zum Verkleben von Natursteinen wie Marmor, Granit, etc. sehr gut geeignet.

Verarbeitung:

Klebsmasse immer in vertikalen Raupen auftragen, um hier stehendes Wasser zu vermeiden. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Untergrund:

Klebeflächen müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein.

Wichtige Hinweise:

Probau Kraft-Kleber ist lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei und nach Aushärtung dauerelastisch.
Keine Schrumpfung, spaltüberbrückend und mit enormer Flankenhaftung.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis + 40°C

Hautbildungszeit:

ca. 15 – 25 min.

Durchhärungszeit:

Ca. 2 mm am Tag. (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Mechanische Festigkeit frühestens nach ca. 72 Std.

Lagerung:

Trocken und frostfrei.

Farbton:

weiß

Inhalt:

450g

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck.

Entsorgung:



Kraft-Kleber

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb