

## Montageschaumreiniger



### Zum Beseitigen von frischen Polyurethanspritzern:

1. Dose senkrecht halten, Sprühkopf aufsetzen
2. Sprühstrahl direkt auf die Schaumspritzer richten
3. Auch zum sofortigen Reinigen der Ventile und Adapter zu verwenden
4. Aufgelöste Rückstände wegwischen

### Zum Reinigen der Schaumpistole:

1. Reinigerdose auf Kupplungsstück der Pistole aufschrauben
2. Abzug betätigen bis Reiniger austritt
3. 1 bis 2 Minuten einwirken lassen
4. Rückstände aussprühen

Beim empfindlichen Oberflächen, Lacken und Kunststoffen empfehlen wir einen Versuch bzw. sollten diese sorgfältig abgeklebt werden.

### Lieferform:

150-ml- Dose

### Hinweise:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperatur über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosiver Gemische möglich.

Hinweise auf der Dose beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb