

## Polymer Kleb + Dicht 300g/290ml

Hochwertiger, neutraler (nicht korrosiver) und geruchsneutraler High-Tech Kleb- und Dichtstoff auf Basis von Hybrid Polymeren, welcher in vielen Fällen Bohren, Schrauben, Nieten, Schweißen oder Löten ersetzt. Für den Innenbereich geeignet.

### Verwendungszweck:

Ideal zur Montage von Treppenstufen, Metallplatten und -leisten, Paneelen, Fensterbänken, Blend- und Fußleisten, Dämm- und Trockenausbauplatten, Fassaden- und Deckenbau, spannungsfreies Kleben und Dichten im Karosserie und Containerbau.

### Werkstoff:

PROBAU Polymer Kleb + Dicht ist lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei und nach Aushärtung dauerelastisch. Weitere Vorteile: Keine Schrumpfung, spaltüberbrückend und enorme Flankenhaftung. Nach Aushärtung überstreichbar (nicht mit Alkydharzlacken), tapezier-, überputz- und schleifbar. Nicht für Naturstein geeignet. Nicht für permanente oder nachhaltige Unterwasserbelastung geeignet. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

### Untergrund:

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.

### Verbrauch:

Ausreichend für ca. 8-9 m bei einer Fugendimension von 6 x 6 mm.

### Aushärtung:

ca. 1-2 mm/proTag (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur).

### Mechanische Festigkeit

frühestens nach ca. 72 Std.

### Verarbeitungstemperaturen:

ca. +5°C bis ca. +40°C.

### Temperaturbeständigkeit:

Von ca. -40°C bis ca. +80°C.

### Hautbildungszeit:

nach ca. 10-15 Min.

### Normen und Prüfungen:

Geprüft nach EN 15651 – Teil 1: F-INT

Weitere Informationen zur Leistungserklärung unter [www.probau.eu](http://www.probau.eu)

### Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei

### Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.



## Polymer Kleb + Dicht 300g/290ml

**Gebinde:**  
300g/290ml Kartusche

**Farbtöne:**  
transparent, aluminium

**Entsorgung:**  
Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

**Sicherheitshinweise:**  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:**  
Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.  
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:  
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb