

## Quarzsand

Feuergetrockneter Feinsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für innen und außen.

### Verwendungszweck:

Quarzsand eignet sich u. a. zum Abstreuen von Fliesenbelägen nach dem Einschlämmen, zum Anmischen unterschiedlicher Putz- bzw. Mörtelrezepturen oder zur Befüllung von Standaschenbechern.

### Werkstoff:

Quarzsand ist ein gereinigter Zuschlagstoff der Körnung 0,1 – 0,4 mm.

### Verarbeitung:

Je nach Anwendungsfall und Verarbeitungsrichtlinien wird der Quarzsand mit Zement und Kies vermischt. Als Faustformel gilt das Mischungsverhältnis 1 Raumteil Zement : 3 – 4 Raumteile Sand (u.a.) und Kies. Wird der Quarzsand z. B. Reparaturmörteln oder Spachtelmassen zugegeben, sind die Hinweise der Mörtelhersteller zu beachten. Mit zunehmender Quarzsandbeimischung verringert sich die Festigkeit des Mörtels.

### Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem Anwendungsgebiet, den jeweiligen Anforderungen bzw. Verarbeitungsrichtlinien.

### Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

### Zusammensetzung:

Ausgesuchte Quarzsande

### Lieferform:

10-kg-Beutel  
25-kg-Sack

### Hinweis:

Sackaufdruck beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



### Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb