

## Steinengrundierung Boden



### Anwendung:

Gebrauchsfertige lösemittelfreie Grundierung zum Einsatz für PROBAU Steinenteppich. Für Bodenbereich innen und außen. Untergrund muss saugfähig, fest und tragfähig sein. Verfestigt mineralische Böden durch silikatische Bindungen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Bei nichtsaugenden Untergründen Kratzspachtelung mit PROBAU Spezialabdichtung als Vorbehandlung anwenden. Angrenzende Bauteile vor Spritzern schützen.

### Verarbeitung:

Wird unverdünnt durch Streichen, Rollen oder Spritzen dünn auf den Untergrund aufgetragen. Ermöglicht eine leichte Verarbeitung und zügigen Arbeitsfortschritt. Nachfolgenden Belag nur auf die abgetrocknete Grundierung auftragen. Grundierung nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden.

### Verbrauch:

0,75 l reichen für eine Fläche von ca. 3 m<sup>2</sup>.

### Lagerung:

frostfrei, kühl und sachgerecht.

### Lieferform:

0,75-l-Becher

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb