

Wandrohrmanschetten

Eigenschaften:

Wandrohrmanschetten dienen zur wasserdichten und dauerelastischen Abdichtung von Rohrdurchführungen.

Anwendungsgebiete:

Wandrohrmanschetten werden auf der wasserzukehrten Seite im Wandbereich für 1/2" Rohrdurchführungen an Dusch- und Wannearmaturen unter keramischen Belägen eingesetzt. Die Manschetten werden vollflächig in die verwendete Abdichtungsmasse eingebettet.

Untergrund:

Saugende Untergründe (Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstriches wird die Fläche, auf der die Wandrohrmanschetten eingesetzt werden, mit Duschdichtanstrich eingestrichen.

Verarbeitung:

Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtungsmasse wird die komplette Manschette mit in das System eingebunden.

Abmessung:

100 x 100 mm, 1/2" Lochdurchmesser

Lieferform:

2 Stück / Paket

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb