

Zementschleierentferner

Speziell hergestelltes Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalk- und Zementschleiern auf Beton- und Mauerwerksflächen.

Verwendungszweck:

Zementschleierentferner beseitigt problemlos häufig nicht vermeidbare Ausblühungen und Auslaugungen auf Mauerwerk und Beton. Darüber hinaus lassen sich auch geringe Verschmutzungen leicht entfernen.

Werkstoff:

Zementschleierentferner ist eine klare, geruchsarme Flüssigkeit.

Verarbeitung:

Der Zementschleierentferner ist gebrauchsfertig und braucht nicht verdünnt zu werden. Die verunreinigte Mauerwerks- oder Betonfläche ist gründlich vorzunässen. Anschließend wird der Reiniger mittels Garten-/Obstbaumspritze o.ä. auf die betroffenen Flächen aufgesprüht. Beim Sprühauftrag beginnen die hellen Flächen zu „schäumen“. Die Wirkung des Zementschleierentferners lässt sich durch mechanische Reinigung (z.B. mit einer Wurzelbürste) intensivieren. Eventuell ist ein mehrfacher Auftrag notwendig, um die Verunreinigungen restlos zu entfernen.

Bevor der Reiniger angetrocknet ist, muss die gereinigte Fläche mit viel Wasser von unten nach oben abgespült werden.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Verschmutzungsgrad und Saugverhalten des Untergrundes. Je nach Auftragsart werden ca. 100 – 150 ml je m² Fläche benötigt.

Lagerung:

Die Lagerung muss frostfrei erfolgen. Bei längerer Aufbewahrung im geschlossenen Gebinde sollte der Zementschleierentferner vor Gebrauch aufgerührt werden.

Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Empfehlung:

5 – 15 % anorganische Säure, < 5 % nichtionische Tenside, organische Säure, Duftstoffe. Enthält Salzsäure.

Lieferform:

1-l-Flasche
5-l-Kanister

Zur Beachtung:

Bei allen Arbeiten mit dem Zementschleierentferner müssen sowohl die Augen als auch die Hände geschützt werden. Spritzer auf der Kleidung sofort mit klarem Wasser abwaschen.

Alle Flächen, die nicht aus Beton, Betonfertigteilen, Waschbetonplatten, Putzen, Estrichen, Klinkern und anderen keramischen Materialien bestehen müssen abgedeckt werden.



Zementschleierentferner

Hinweise:

Sicherheitshinweise auf dem Gebinde beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb