# Acrilico per pittori plus 310 ml

Sigillante per fughe a base di dispersione acrilica per ambienti interni ed esterni, di elevata qualità, elastoplastico e monocomponente e di rapida asciugatura.
Il prodotto è privo di ftalato e con un basso tasso di emissioni.

**Destinazione d'uso:**
per la chiusura di crepe e l'isolamento di fughe con una sollecitazione di tensione ridotta tra calcestruzzo, muratura, intonaco, legno verniciato. Particolarmente indicato per fughe tra scala e parete, soffitto e parete, attacchi di davanzali e costruzioni in calcestruzzo poroso.

**Lavorazione:**
Tagliare il tappo in corrispondenza dell'estremità superiore della cartuccia prima della filettatura. Avvitare la punta della cartuccia e tagliare in obliquo secondo la larghezza della fuga. PROBAU Acrilico per pittori può essere applicato con una pistola manuale oppure ad aria compressa. Iniettare nella fuga il sigillante per fughe senza lasciare alcun vuoto. Riempire le fughe più profonde con un materiale espanso adatto. Il sigillante a base di acrilico, prima della formazione di una pellicola, può essere lisciato con un utensile adatto. Temperature basse e dei fondi bagnati ritardano l'indurimento. Rimuovere il sigillante in eccesso ed i nastri adesivi subito dopo la lisciatura. Pulire l'utensile di spianamento. Le masse per fughe indurite possono essere rimosse solo meccanicamente.

**Avvertenze:** Non indicato per fughe poste sott'acqua e giunti di dilatazione. Non utilizzare in caso di pioggia o su superfici bagnate. Pitturabile con la maggior parte di colori (controllo necessario) dopo il completo indurimento del materiale. Non indicato per marmi e pietre naturali.

**Fondo:**
Polvere, materiale sfuso, tappeti, grasso, cera e pitture non aderenti devono essere rimossi accuratamente dal fondo/superfici aderenti. Irruvidire le superfici lisce, pretrattare i fondi fortemente aspiranti come ad es. intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, ecc. con una miscela composta da 1/3 acrilico/acqua.
**Avvertenza:** I materiali sintetici non aderenti come ad es. polietilene, Teflon e fondi contenenti bitume non sono adatti come fondo aderente. Nessuna aderenza su vetro e metallo.

**Consumo:**
Sufficiente per ca. 8-9 m con una giuntura larga e profonda 6 x 6 mm.

**Tempi di lavorazione / indurimento / temperature di lavorazione:**
da +5°C fino a +40°C (ottimale da +5°C fino a +20°C). Indurimento: 1-2 mm/al giorno (con il rilascio di acqua)

**Tempo di formazione dello strato:**
Ca. 10 minuti

**Termostabilità:**
ca. -25°C fino a +80°C.

**Deformazione complessiva consentita:**
12,5 %

# Acrilico per pittori plus 310 ml

**Comportamento al fuoco:**
Classe E

**Norme e collaudi:**
Controllo secondo EN 15651 – Parte 1: F-INT-EXT 12,5 P
Certificazione secondo RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus;
Ulteriori informazioni sulla dichiarazione si prestazione sono disponibili all'indirizzo www.probau.eu

**Conservazione:**
in luogo fresco, asciutto e privo di gelo

**Data di scadenza:**
Nella confezione originale non aperta per 24 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza.

**Confezione:**
**Cartuccia da 310ml**

**Tonalità:**
bianco

**Smaltimento:**
far riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati presso i centri di smaltimento locali di rifiuti pericolosi. Codice rifiuto AVV 080410

**Composizione:**
Contiene isotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. Per una consulenza contattare il numero del centro assistenza:
+49 541 601-601. A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza.

**Avvertenze di sicurezza:**
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione e l'asciugatura areare bene i locali. Evitare durante la lavorazione di mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua. Prodotto non indicato per ambienti a contatto con alimenti o acqua potabile.
A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza.

**Avvertenza:**
Proteggere la massa dal lavaggio fino a quando non si è depositata nella superficie.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e relative conseguenze.
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Le informazioni riportate si basano su test approfonditi e sull'esperienza pratica. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove d'uso. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

**Per ulteriori informazioni:**
**Centro assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**
**Postfach 100561**
**D-68005 Mannheim**

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**
**Sägetstrasse 5**
**CH-3123 Belp / Bern**

**BAHAG AG**
**Postfach 4000**
**A-4600 Wels**

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**
**Škorpi Kora 27**
**HR-10000 Zagreb**

# Acrilico per pittori plus 310 ml