PROBAU Duvar örgü ve sıva harcı PKM

PERFORMANS BEYANI

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu
QUICK-101428-02-EN998

Kullanım amacı
Uygunluk testi yapıldıktan sonra stabilite gerekliliklerine tabi olan duvarlar, ayaklar ve örgü bölme duvarlarda kullanılan normal örgü duvar harcı.

Üretici
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi
Sistem 2+

Onaylı Kurum

1497
Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V., fabrikanın ve fabrika üretim kontrolü departmanının ilk kontrolü temelinde, **fabrika bünyesindeki ürün kontrol departmanının uygunluğunu** teyit etmekte ve fabrika bünyesindeki ürün kontrol departmanını sistem2+'ya göre değerlendirmektedir.

Uyumlaştırılmış standart
EN 998-2 :2016

Beyan edilen performans

Başlıca özellikler		Performans
Basınç dayanımı		M 2.5
Yapışma dayanımı	Yapışkan kesme dayanıklılığı	> 0.04 N/mm² (Karaketristik ön kesme dayanıklılığı (yapışkan kesme dayanıklılığı) kendi nem oranı % 3 ila 5 M. arası kireçli kumtaşı referans olarak EN 1052-3 - Yöntem B'ye göre test edilmiştir.)
Yapışma dayanımı	Bükülmeye karşı çekme dayanımı	NPD
Klorid içeriği		≤ 0.1 M.-%
Yangın davranışı		A1
Su emme		≤ 0.40 kg/(m²·min$^{0.5}$) (tablo değeri)
Su buharı geçirgenliği μ		15/35 (tablo değeri)
Isı iletkenliği $\lambda_{10,dry,mat}$		≤ 0.82 W/(mK) P=%50 için ≤ 0.89 W/(mK) für P=%90 (tablo değeri EN 1745'e göre)
Dayanıklılık		Mevcut deneyimlere göre ve gerektiği gibi kullanılması halinde DIN EN 998-2 ek B'ye göre orta halli agresif çevre koşulları.
Tehlikeli maddeler		NPD

Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no'lu EC Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Dr. Michael Fooken, AR-GE başkanı
(İsim ve Pozisyon)

Osnabrück, 19.01.2018
(Tanzim yeri ve tarihi) *(İmza)*

Performans beyanını,

www.probau.eu

adresinden indirebilirsiniz.

PROBAU Duvar örgü ve sıva harcı PKM

PERFORMANS BEYANI

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu
QUICK-101428-02-EN998

Kullanım amacı
İç ve dış duvarlar, tavanlar, ayaklar ve bölme duvarlarda normal sıva harcı olarak kullanılır.

Üretici
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi
Sistem 4

Uyumlaştırılmış standart
EN 998-1 :2016

Beyan edilen performans

Başlıca özellikler	Performans
Yangın davranışı	A1
Su emme	W_c 0
Su buharı geçirgenliği μ	15/35 (tablo değeri)
Aderans çekme dayanımı	Parçalanma biçimi A, B veya C'de ≥ 0.08 N/mm2
Isı iletkenliği $\lambda_{10,dry,mat}$	≤ 0.82 W/(mK) P=%50 için ≤ 0.89 W/(mK) für P=%90 (tablo değeri EN 1745'e göre)
Dayanıklılık	NPD
Tehlikeli maddeler	NPD

Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no'lu EC Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Dr. Michael Fooken, AR-GE başkanı
(İsim ve Pozisyon)

Osnabrück, 19.01.2018
(Tanzim yeri ve tarihi)

Michael Fooken
(İmza)

Performans beyanını,

www.probau.eu

adresinden indirebilirsiniz.