

PROBAU®

Bindemittel Wand

Für innen und außen
Lösemittelfrei
Im Wandbereich



Liant – mur
Vezivno sredstvo za zid

3 kg

DEU Bindemittel Wand

Anwendung: Gebrauchsfertiges lösemittelfreies Bindemittel. Auch als Grundierung verwendbar. Zum Einsatz für PROBAU Steinchteppich Wand.
Als Bindemittel: Durch Mischen mit PROBAU Steinchteppich entsteht ein lichtbeständiger und abriebfester Wandbelag innen und außen. Für Aufkantungen von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen.
Als Grundierung: Verfestigt Baustoffoberflächen und bildet eine tragfähige Unterlage für die nachfolgenden Schichten. Ist geruchsarm, trocknet transparent. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort mit Wasser reinigen.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Geeignet für Untergründe wie Beton, Putzmörtel, Gipsputz, Porenbeton o.ä. Unebenen Untergründe zuvor mit geeigneter PROBAU Spachtelmasse ausgleichen.
Verarbeitung: Für die Verwendung als Grundierung 0,5 kg in einen sauberen Eimer geben. Mittels Rolle oder Pinsel dünn auf den Untergrund auftragen. Nur so viel Bindemittel auftragen, wie bis zum Einsetzen der Hautbildung mit PROBAU Steinchteppich verarbeitet wird. Für die Verwendung als Bindemittel die restlichen 2,5 kg restlos in den 20-kg-Eimer PROBAU Steinchteppich laufen lassen und intensiv mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Anwendung immer in Verbindung mit PROBAU Steinchenfest Wand. Das Mischtigut mit der Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 8 mm frisch in frisch in die zuvor aufgebrachte Grundierung einarbeiten, gleichmäßig verteilen und glätten. Nicht für den Dauernassbereich geeignet. Bis zum Durchtrocknen vor Wasser schützen. Nur bei einer Verarbeitungstemperatur von +10 °C bis +30 °C verwenden.

Verbrauch: Als Grundierung: 0,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m².

Als Bindemittel: 2,5 kg ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung: Frostfrei, trocken und sachgerecht.

Hinweis: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:

0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

FRA Liant – mur

Domaine d'utilisation: Liant exempt de solvant, prêt à l'emploi. Egalemente utilisable en tant qu'apprêt. Pour une utilisation avec le tapis de pierres PROBAU – mur.
Mise en œuvre n tant que liant: Après l'avoir mélangé tapis de pierres PROBAU, on obtient un revêtement mural résistant à la lumière et à l'abrasion. Pour une application au mur, pour l'intérieur et l'extérieur. Pour rebords de balcons, terrasses et escaliers.
Mise en œuvre en tant qu'apprêt: Solidifie les surfaces en matériaux de construction et forme ainsi un support solide pour les couches à appliquer par la suite. A faible odeur, transparent après séchage. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation.

Support: Le support doit être solide, stable, sec et exempt de poussières et d'autres substances susceptibles de diminuer la capacité d'adhérence. Approprié aux supports tels que béton, mortier de crépiage, crépi en plâtre, béton cellulaire et matériaux similaires. Si les supports sont irréguliers, il faudra les égaliser au préalable au mastic PROBAU approprié.

Mode d'emploi: Pour une utilisation en tant qu'apprêt, versez 0,5 kg dans un seau propre. Appliquez la masse en couche mince au rouleau ou au pinceau. Veillez à ne pas appliquer un volume trop important de liant étant donné que le tapis de pierres PROBAU doit pouvoir être mis en œuvre avant une formation de peau. Pour une utilisation en tant que liant, versez les 2,5 kg restants dans le seau contenant 20 kg de tapis de pierres PROBAU puis mélangez la masse intensément à l'agitateur tournant à vitesse lente. Utilisez le produit toujours en liaison avec la colle PROBAU – mur! Travaillez la masse mélangée fraîchement dans le préalablement appliquée. Répartissez-la masse régulièrement en une couche de 8 mm environ puis lissez-la au moyen d'une truelle de lissure. Non approprié dans les zones mouillées en permanence. À protéger contre l'eau jusqu'au durcissement final. Veillez à ce que la température ambiante ne dépasse pas +10 °C et +30 °C lors de la mise en œuvre.

Consommation: En tant qu'apprêt: 0,5 kg pour une surface de 1,75 m² environ. En tant que liant: 2,5 kg pour une surface de 1,75 m² environ.

Stockage: Au sec et conformément aux spécificités.

Remarque: Contient un mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-methyl-2H-isothiazole-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.



Nur im **BAUHAUS**®



BIM 3



Gilt nur für Österreich



50062-03

HRV Vezivno sredstvo za zid

Primjena: Gotovo vezivno sredstvo bez opatala. Primjenjivo i kao grundiranje. Za primjenu za PROBAU tepih od kameničica za zid.

Kao vezivno sredstvo: Miješanjem s PROBAU tepihom od kameničica nastaje zidna obloga otporna na svjetlost i otiranje. Za zidnu oblogu unutra i vani. Za obradu rubova balkona, terasa i stepeništa.

Kao grundiranje: Učvršćuje površine građevinskih materijala i čini nosivu podlogu za sljedeće slojeve. Neutralnog mirisa, transparentno suši. Alate poslje prerađe očistite vodom.

Podloga: Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i slobodna od prašine i drugih tvari koje smanjuju prijanje. Prikladni za podloge kao beton, žbuka, gips-žbuka, porobeton i sl. Neravne podloge prethodno izravnati prikladnom PROBAU masom za ravninu.

Prepara: Za primjenu kao grundiranje u čistu kantu staviti 0,5 kg. Valjkom ili četkom tanko nanijeti na podlogu. Nanijeti samo toliko vezivnog sredstva, koliko se preradi do početka stvaranja spoja s PROBAU tepihom od kameničica. Za primjenu kao vezivno sredstvo preostalih 2,5 kg bez ostatka istresuti u kantu od 20 kg za PROBAU tepih od kameničica i intenzivno polagano izmiješati mješalicom. Primjena **uvijek** povezano s PROBAU masom za učvršćenje kameničica za zid. Izmiješan masu svježe u svježe zidarsko zlicom za ravnjanje u debljinu sloja od ca. 8 mm preradi u prethodno naneseno grundiranje, ravnornjeno raspodijeliti i izravnati. Nije prikladno za trajno mokro područje. Do prosušivanja zaštiti od vode. Primjena samo na temperaturi prerade od +10 °C do +30 °C.

Potrošnja: Kao grundiranje: 0,5 kg je dovoljno za ca. 1,75 m².
Kao vezivno sredstvo: 2,5 kg je dovoljno za ca. 1,75 m².

Skladisteњe: primjereni i na suhom.

Napomena: Sadrži smjesu sljedećih tvari: 5-klor-2-metil-2H-isotiazol-3-on i 2-metil-2H-isotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.