



Baugips

Für innen
Zum Montieren und Glätten
Zum Füllen von Ausbrüchen



quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
13
Nr. 100984
EN 13279-1
EN 13279-1-A1
Gipsbinder zur Direktverwendung oder
Weiterverarbeitung.
Brandverhalten:
A1
Luftschalldämmung:
NPD
Wärmedurchlasswiderstand:
NPD

DEU / FRA / HRV

P-Sätze / Phrases-P / P-rečenice

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije doći u dječje ruke.

P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekaru.



Plâtre de construction
Građevinski gips **1,5 kg**

DEU Baugips

Anwendung: Baugips eignet sich neben Stuck- und Formarbeiten ebenfalls für verschiedenste Anwendungsgebiete wie z.B. das Setzen von Steckdosen, zum Dübeln, Ausfüllen von Rissen und Löchern oder zum Glätten von Unebenheiten. Für innen.

Untergrund: Baugips ist für alle mineralischen Untergründe geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber sowie staub- und fettfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Der Untergrund ist vorab anzufeuern.

Verarbeitung: Baugips wird in sauberes Wasser eingestreut und mittels Kelle oder Gipsbachetel zu einer breiigen, knollenfreien Masse angerührt. Der Auftrag erfolgt sofort nach dem Anmischen mit Kelle oder Glätter. Nach dem Auftrag sind Übergänge ggf. mit nassem Pinsel anzugeleichen. Baugips darf nicht auf feuchtebelasteten Flächen angewendet und nicht zusammen mit zementhaltigen Produkten verarbeitet werden. Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 15 Minuten.

Verbrauch: Der Verbrauch ist je nach Art der Anwendung unterschiedlich.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Plâtre de construction

Utilisation: Le plâtre de construction est adapté pour le stucage, le modelage mais également pour des utilisations des plus variées telles que la pose de prises électriques, de chevilles, la correction de fissures et de trous ou pour lisser les irrégularités. Pour l'intérieur.

Support: Le plâtre de construction est adapté à tous les supports minéraux. Le support doit être stable, propre et nettoyé de toutes poussières ou grases. Les parties séparées et non adhérentes doivent être retirées. Le support doit être préalablement humidifié.

Mise en oeuvre : Mélanger le plâtre de construction à de l'eau propre à l'aide d'une truelle ou d'une spatule à plâtre jusqu'à obtention d'un mélange sans grumeaux. La pose doit être effectuée directement après le mélange à l'aide d'une truelle ou d'un lisser. Le surplus peut être retiré avec un pinceau humide. Le plâtre de construction ne peut pas être appliqué sur des surfaces chargées d'humidité ni mélangé à des produits contenant du ciment. Le temps de définition par +20 °C est d'environ 15 minutes.

Rendement : Le rendement est différent selon l'utilisation faite.

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Građevinski gips

Primjena: Građevinski gips je prikladan pored štukaturnih radova i radova oblikovanja također i za razna područja primjene, kao na primjer za fiksiranje utičnica, za postavljanje tipki, ispunjavanje pukotina i rupa ili za zaglađivanje neravnina. Za unutarnje radove.

Podloga: Građevinski gips je prikladan za sve mineralne podloge. Podloga mora biti nosiva, čista, kao i bez prašine i masnoće. Nepričvršćene dijelove odstraniti. Podlogu prethodno navlaziti.

Priprema: Građevinski gips umiješati u čistu vodu i mijesati zidarskom žlicom ili gips spahptom dok se stvari kašasta masa bez grudvi. Nanošenje uslijeduje odmah nakon mijesanja zidarskom žlicom ili gleterom. Ukoliko je potrebno nakon nanošenja prijelaze izravnati vlažnom čekom. Građevinski gips ne upotrebljavati na površinama koje su izložene vlazi i ne obradivati zajedno sa proizvodima koji sadrže cement. Vrijeme obrade pri +20 °C iznosi 15 minutes.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o načinu uporabe.

Skladištenje: Primjereno i na suhom.



PBG 1,5
1,5 kg

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.



Nur im **BAUHAUS**



Gilt nur für Österreich

