



Baugips

Für innen
Zum Montieren und Glätten
Zum Füllen von Ausbrüchen



Plâtre de construction
Građevinski gips

5 kg

CE	
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853	
13	
Nr. 100984	
EN 13279-1	
EN 13279-1-A1	
Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung.	
Brandverhalten:	A1
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD

DEU / FRA / HRV

P-Sätze / Phrases-P / P-rečenice

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije doći do rukama djece.

P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slucaju pogutnjanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekaru.

DEU Baugips

Anwendung: Baugips eignet sich neben Stuck- und Formarbeiten ebenfalls für verschiedenste Anwendungsgebiete wie z.B. das Setzen von Steckdosen, zum Dübeln, Ausfüllen von Rissen und Löchern oder zum Glätten von Unebenheiten. Für innen.

Untergrund: Baugips ist für alle mineralischen Untergründe geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber sowie staub- und fettfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Der Untergrund ist vorab anzutrocknen.

Verarbeitung: Baugips wird in sauberes Wasser eingestreut und mittels Kelle oder Gipsspatel zu einer breiigen, ggf. mit nassen Pinsel anzuleichenden Masse angerührt. Der Auftrag erfolgt sofort nach dem Amischen mit Kelle oder Glätten. Nach dem Auftrag sind Übergänge

ggf. mit nassen Pinsel anzuleichen. Baugips darf nicht auf feuchtbelasteten Flächen angewendet und nicht zusammen mit zementhaltigen Produkten verarbeitet werden. Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 15 Minuten.

Verbrauch: Der Verbrauch ist je nach Art der Anwendung unterschiedlich.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Plâtre de construction

Utilisation : Le plâtre de construction est adapté pour le stucage, le modelage mais également pour des utilisations des plus variées telles que la pose de prises électriques, de chevilles, la correction de fissures et de trous ou pour lisser les irrégularités. Pour l'intérieur.

Support : Le plâtre de construction est adapté à tous les supports minéraux. Le support doit être stable, propre et nettoyé de toutes poussières ou graisses. Les parties séparées et non adhérentes doivent être retirées. Le support doit être préalablement humidifié.

Mise en oeuvre : Mélanger le plâtre de construction à de l'eau propre à l'aide d'une truelle ou d'une spatule à plâtre jusqu'à obtention d'un mélange sans grumeaux. La pose doit être effectuée directement après le mélange à l'aide d'une truelle ou d'un lissoir. Le surplus peut être retiré avec un pinceau humide. Le plâtre de construction ne peut pas être appliqué sur des surfaces chargées d'humidité ni mélangé à des produits contenant du ciment. Le temps de finition par +20 °C est d'environ 15 minutes.

Rendement : Le rendement est différent selon l'utilisation faite.

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Građevinski gips

Primjena: Građevinski gips je prikladan poređ stukaturnih radova i radova oblikovanja također i za razna producija primjene, kao na primjer za fiksiranje utičica, za postavljanje tipi, ispunjavanje lukotina i rupa ili za zaglađivanje neravnina. Za umatranje radove.

Podloga: Građevinski gips je prikladan za sve mineralne podloge. Podloga mora biti nosiva, čista, kao i bez prašine i mašine. Nepričvršćene dijelove odstraniti. Podlogu prethodno navlažiti.

Priprema: Građevinski gips umjetati u čistu vodu i mijekati zidarskom zlicom ili gips špahtlom dok se stvorii kašasta masa bez grudvi. Nanosjenje uslijeduje odmah nakon mijekanja zidarskom zlicom ili gleterom. Ukoliko je potrebno nakon nanosa prijelaze izzavati vlažnom četkom. Građevinski gips ne upotrebljavati na površinama koje su izložene vazi i ne obradivati zajedno sa proizvodima koji sadrže cement. Vrijeme obrade pri +20 °C iznosi 15 minuta.

Potrošnja: Potrosnja ovisi o načinu uporabe.

Skladištenje: Primijereni i na suhom.

PBG 5
5 kg



4 004637 210340



Gilt nur für Österreich

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägestrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilefunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.



Nur im BAUHAUS

