

DEU Baugips

Anwendung: Baugips eignet sich neben Stuck- und Formarbeiten ebenfalls für verschiedenste Anwendungsgebiete wie z. B. das Setzen von Steckdosen, zum Dübeln, Ausfüllen von Rissen und Löchern oder zum Glätten von Unebenheiten. Für innen.

Untergrund: Baugips ist für alle mineralischen Untergründe geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber sowie staub- und fettfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Der Untergrund ist vorab anzufeuern.

Verarbeitung: Baugips wird in sauberes Wasser eingestreut und mittels Kelle oder Gipsspatel zu einer breigen, knollenfreien Masse angerührt. Der Auftrag erfolgt sofort nach dem Anmischen mit Kelle oder Glätter. Nach dem Auftrag sind Übergänge ggf. mit nassen Pinsel anzugeleichen. Baugips darf nicht auf feuchtebelasteten Flächen angewendet und nicht zusammen mit zementhaltigen Produkten verarbeitet werden. Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 15 Minuten.

Verbrauch: Der Verbrauch ist je nach Art der Anwendung unterschiedlich.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Plâtre de construction

Utilisation : Le plâtre de construction est adapté pour le stucage, le modelage mais également pour des utilisations des plus variées telles que la pose de prises électriques, de chevilles, la correction de fissures et de trous ou pour lisser les irrégularités. Pour l'intérieur.

Support : Le support doit être stable, propre et nettoyé de toutes poussières ou graisses. Les parties séparées et non adhérentes doivent être retirées. Le support doit être préalablement humidifié.

Mise en œuvre : Mélanger le plâtre de construction à de l'eau propre à l'aide d'une truelle ou d'une spatule à plâtre jusqu'à obtention d'un mélange sans grumeaux. La pose doit être effectuée directement après le mélange à l'aide d'une truelle ou d'un lissoir. Le surplus peut être retiré avec un pinceau humide. Le plâtre de construction ne peut pas être appliquée sur des surfaces chargées d'humidité ni mélangé à des produits contenant du ciment. Le temps de finition par +20 °C est d'environ 15 minutes.

Rendement : Le rendement est différent selon l'utilisation faite.

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Građevinski gips

Priprema: Građevinski gips je prikladan pored stukaturnih radova i radova oblikovanja takoder i za razna područja primjene, kao na primjer za fiksiranje utičnica, za postavljanje tipki, ispunjavanje lukotina i rupa ili za zaglađivanje neravnina. Za unutarnje radove.

Podloga: Građevinski gips je prikladan za sve mineralne podloge. Podloga mora biti nosiva, čista, kao i bez prašine i masnoće. Nepričvršćene dijelove odstraniti. Podlogu prethodno navlaziti.

Priprema: Građevinski gips umiješati u čistu vodu i miješati zidarskom žicom ili gips spahatom dok se ne stvari kašasta masa bez grubini. Nosjenje uslijedi odmah nakon miješanja zidarskom žicom ili gletonom. Ukoliko je potrebno nakon nanošenja prijelez izravnati vlažnom čekom. Građevinski gips ne upotrebljavati na površinama koje su izložene vlažni i ne obradivati zajedno sa proizvodima koji sadrže cement. Vrijeme obrade pri +20 °C iznosi 15 minuta.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o načinu uporabe.

Skladištenje: Primjereno i suhom.

DEU / FRA / HRV P-Sätze / Phrases-P / P-upozorenja

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smješte dospijeti u dijece ruke.
P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutnja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekar.



Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)180/300 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.



Nur im **BAUHAUS**

PBG 15
15 kg

Baugips

15 kg

Baugips

Für innen
Zum Montieren und Glätten
Zum Füllen von Ausbrüchen



**Plâtre de
construction**
Građevinski gips


15 kg

PROBAU®

Baugips
PBG 15

Plâtre de construction
Građevinski gips

15 kg



4 004637 210364