



Montage-Kleber eco®



Lösemittelfrei
Hohe Klebkraft
Kleben statt schrauben

Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft
Rechengünstige
Produktüberwachung

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT

www.tuv.com
ID 1111213652

Colle de montage eco® Montažno ljeplilo eco®



450 g

DEU Montage-Kleber eco®

Hochwertiger lösemittelfreier Qualitätskleber auf Acryldispersionsbasis für den Innenbereich. **Verwendungszweck:** PROBAU Montage-Kleber eignet sich zum Kleben von Sockelleisten, Gips-, Span-, Gipskarton-, Polystyrol- und Faserzementplatten. **Werkstoff:** PROBAU Montage-Kleber ist ein pastös, standestfest, nicht austrocknender, lösemittelfreier Klebstoff. PROBAU Montage-Kleber mit Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeiten. Klebstoff in gleichmäßig dicken Strängen oder Tupfen auftragen. Klebstoff immer an den Eckpunkten und entlang der Ränder auftragen. Bei der Flächenverleimung den Kleber dünn und gleichmäßig auf einer Seite, z.B. mit einer Zahnpeschte auftragen. Material direkt montieren und fest andrücken oder aufknüpfen. Elfen abstützen bzw. fixieren. PROBAU Montage-Kleber nicht für Verklebungen verwenden, die im dauerhaften Kontakt mit Feuchtigkeit stehen. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen. **Untergrund:** Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, sauber, staub-, Öl- und fettfrei sein. Bei den zu verklebenden Flächen muss mindestens ein Untergrund saugfähig / porös oder feuchtigkeitsdurchlässig sein, damit der Wasseranteil im Montage-Kleber heraus diffundieren kann. Stark saugende Untergründe (z.B. Porotonbeton) sättigen gründlicher mit einer Mischung aus 1 Teil PROBAU Montage-Kleber und 5 Teilen Wasser. Eine Feuchtigkeitsabschleuderung muss gewährleistet sein, da PROBAU Montage-Kleber durch Verdunstung von Wasser aushärtet. **Verbrauch:** Ausreichend für ca. 16 m² Klebestreifen bei einer 5 mm-Düsenöffnung. **Verarbeitungstemperatur:** ca. +5°C bis ca. +40°C. **Temperaturbeständigkeit:** Von ca. -20°C bis ca. +80°C. **Lagerung:** kühl, trocken, frostfrei. Farbe: weiß. **Mindesthalbarkeitsdatum:** In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelauflauf. **Entsorgung:** Nur ein restleerlestes Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

F Colle de montage eco®

Colle de haute qualité sans solvants à base de dispersion acrylique, pour l'intérieur. **Domaine d'utilisation:** la colle de montage PROBAU peut être utilisée pour le collage de plinthes, plaques en plâtre, plaques d'agglomérés, plac-plâtre, plaques de polystyrène et fibrociment. **Matière:** la colle de montage PROBAU est une colle pâteuse, résistante, non mouillante et sans solvants. La colle de montage PROBAU doit être appliquée avec un pistolet à colle à main ou à air comprimé. Appliquer la colle par points ou en bandes dépassant uniforme. Appliquer la colle toujours sur les coins et le long des bords. Pour un collage superficiel, appliquer la colle en couche mince et régulière sur une face, p. ex., à l'aide d'un berthelet. Monter le matériau directement et presser fermement ou tapoter dessus. Si nécessaire, le soulever ou le fixer. Ne pas utiliser la colle de montage PROBAU pour des collages qui sont en contact permanent avec l'humidité. Il est conseillé de procéder à des essais d'adhérence avant l'application. **Support:** le support doit être résistant, solide, sec, propre, exempt de poussière, d'huile et de graisse. Les supports prévus pour les collages doivent présenter au moins une qualité absorbante, poreuse ou perméable à l'humidité pour que la partie d'eau dans la colle de montage puisse diffuser. Si les supports sont très absorbants (p. ex. béton poreux), appliquer jusqu'à saturation une couche de primaire qui doit se composer d'une partie de colle de montage PROBAU et de 5 parts d'eau. La dissipation de l'humidité doit être garantie, car la colle de montage PROBAU durcit par évaporation de l'eau. **Consommation:** suffit pour une chemise de 16 m² environ si l'ouverture de buse est de 5 mm. **Température de mise en œuvre:** env. -5 °C à env. +40 °C. **Résistance à la température:** -20 °C à env. +80 °C. **Stockage:** à froid, au sec, à l'abri du gel. **Couleur:** blanc. **Date limite de consommation:** dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. **Élimination:** seule une cartouche entièrement vidée peut être recyclée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences.

HR Montažno ljeplilo®

Viro kvalitetno ljeplilo na bazi akrilne disperzije, ne sadrži opatelu, za zatvorenu području. **Svrha uporabe:** montažno ljeplilo PROBAU prikladno je za ljepljenje podniznih letvica, gipsa, ivice, gips-kartonki, poliesterolni i vlačnokostencem placi. **Materijal:** montažno ljeplilo PROBAU otporno je ljepljivo na natpu, ne pjeni se i ne sadrži opatelu. Montažno ljeplilo PROBAU obradite ručnim pistoliom ili pistolijem na komprimirani zrak. Ljepljo nanešete u prugama ili hircama jednake debljine. Ljeplilo vijekovito namjerite na kuteve i duž rubova. Kod ljepljenja površina ljeplilo nanešete tanku i ravnomjerno na jednu stranu, primjerice nazubljenom lopatom. Materijal montirajte izravno na crvito pristolni ili kučkajte. Po potrebi dopodignite odnosno fiksirajte. Montažno ljeplilo PROBAU ne može raditi na mjestima koja će trajno biti u dodiru s vlagom. Samo preporučujemo provjeriti pranje. **Podloga:** podloga mora biti crvita, nosiva, suha, čista, bez prasline, ulja i masnoca. Barem jedna podloga površina koja ljeplilo mora biti upijajuća ponajprije ili propušta vlago kako bi se udio vode u montažnoj ljeplji mogao difundirati. Jako upijajuće podloge (np. porozni beton) obavezno premažite smjesom od 1/6 delja montažnog ljeplila PROBAU i 5 delje vode. Valja zajamčiti odvodnju vlage jer se montažno ljeplilo PROBAU stvarno ispravljanjem vode. **Potrošnja:** za prugu ljeplila od prib. 16 m u sljedeća otvoru na sapnici od 5 mm. **Temperatura za obradu:** prib. +5°C do prib. +40°C. **Otpornost na temperaturu:** od prib. -20°C do prib. -80°C. **Skladističko:** na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od snimanja. **Boja:** bijela. **Rok valjanosti:** u neotvorenjo originalnog ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, vidi otisk pečata. **Zbrinjavanje otpada:** uporabljiva je samo posve isprajena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.



Gilt nur für Österreich

PMK 450

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de www.quick-mix.de

Service-Hotline: 0049 (0) 80/3000462
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbehälter geeignet. Kann Spuren von sothizolazolinen enthalten. Keine allergischen Reaktionen vorherzuholen. **Beratung unter Service-Hotline:** +49 541 601-601. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Conserver hors de portée des enfants. Bien sécher après la mise en œuvre et du séchage. Éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne convient pas aux domaines des produits alimentaires et de l'eau potable. Peut contenir des traces d'othiazolazoline. Peut provoquer une réaction allergique. **Conseil pour notre service d'assistance téléphonique :** +49 541 601-601. Fiche de sécurité disponible sur demande.

Cívat izvan dohvatna dijece. Tijekom obrade i sušenja temeljito prozračiti prostoriju. Pri rukovanju proizvodom jesti, pitи niti pušiti. U slučaju kontakt-a s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Nije prikladno za uporabu u blizini prehrabnenih proizvoda ili pitke vode. Može sadržavati trage izotiazolinona. Može izazvati alergičku reakciju. **Savjetovanje na telefonskoj liniji:** +49 541 601-601. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Hocheffiziente Profi-Qualität
Qualität professionelle hautemant effice
Visokoučinkovita profesionalna kvaliteta



Nur im

BAUHAUS