

Bande d'étanchéité pour douche

Application :

La bande d'étanchéité PROBAU est une bande d'étanchéité élastique renforcée de tissu. La bande d'étanchéité pour douche est compatible avec le silicone et peut être utilisée pour créer un pontage ininterrompu et un renforcement fiable de zones présentant des risques de fissures. S'utilise spécialement pour la configuration d'angles et pour le pontage de fissures et de joints.

Couleur :

vert

Epaisseur :

env. 0,6 mm

Résistance thermique :

-20 °C à +70 °C.

La bande d'étanchéité pour douche résiste, en cas d'exposition de brève durée, à la plupart des acides et des lessives dilués.

Support :

Prétraiter les supports absorbants (diluer la peinture d'étanchéité PROBAU pour douche à l'eau, dans un rapport de 1:1). Après séchage de la couche préliminaire, appliquer une bande de peinture d'étanchéité PROBAU pour douche en dépassant d'environ 5 cm la bande d'étanchéité pour douche.

Mise en œuvre :

Insérer la bande d'étanchéité dans la peinture d'étanchéité PROBAU pour douche encore fraîche qui fait office de couche d'adhérence. Veiller à ce que les bandes d'étanchéité se chevauchent sur 5 cm au moins. Les inégalités ou déformations peuvent être aplaties à l'aide d'un lisseur. Ensuite, appliquer 2 à 3 couches sur toute la surface et recouvrir alors de matière toute la surface de la bande d'étanchéité.

Consommation :

selon les besoins. Lors du calcul de la consommation, tenir compte d'un chevauchement minimal des bandes d'étanchéité de 5 cm.

Conditionnement :

1 rouleau de 5 m

Remarque :

Respecter les consignes indiquées sur l'emballage.

Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour de plus amples informations, appeler le :

Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb

