

## Silicone pour cuisines et salles de bains Probau eco 200 ml

Mastic de jointolement de qualité supérieure, à un composant, élastique, à base de silicone (à réticulation au vinaigre) avec une très faible tendance au rétrécissement. Pour l'intérieur et l'extérieur. Sans étain, très faible émission.

### Domaine d'utilisation :

Le silicone pour cuisines et salles de bains PROBAU eco se prête à l'étanchéification de joints dans les zones sanitaires et humides comme, par exemple, pour l'étanchéification de baignoires et de receveurs de douches en acrylique, de lavabos et de murs carrelés, de bords de revêtements de sols et de carreaux.

Pour l'étanchéification de joints de raccordement, de joints de dilatation et de joints d'angles dans les zones de cuisines ainsi que sur les éviers et les meubles de cuisine. Le mastic d'étanchéité pour joints adhère sur de nombreux supports tels que le verre, les surfaces vitrifiées, l'émail, la porcelaine, les carrelages.

Pour assurer une étanchéification durable des joints des baignoires et des bacs de douche en acrylique, utiliser préalablement le primaire silicone PROBAU.

### Mise en œuvre :

1. Retirez le capuchon de fermeture.
2. Rompez la languette de sécurité.
3. Tournez la tête de dosage jusqu'à la pression souhaitée dans le sens « MAX ».
4. Pressez le levier de dosage pour extraire le mastic.
5. Tournez dans le sens MIN après l'utilisation. Enlevez d'éventuels restes de produit de sur la pointe de la canule et reposez le capuchon de fermeture.

Injectez le silicone pour cuisines et salles de bains PROBAU eco dans le joint, sans laisser de vides. Bouchez le fond des joints plus profonds avec une mousse appropriée. Le silicone de jointolement peut être lissé avec un outil approprié et avec le finish pour joints « PROBAU Fugen-Finish » avant la formation de peau. Les températures basses et des supports humides retardent le durcissement. Enlevez le mastic de jointolement excédentaire et les rubans adhésifs directement après le lissage. Sachez que les mastics de jointolement durcis ne peuvent plus être enlevés que mécaniquement. Cela est également valable pour les outils.

**Remarques :** Le produit ne peut pas être peint. Le silicone pour cuisines et salles de bains PROBAU eco ne convient pas aux applications sur le béton, la pierre naturelle, le plomb, le cuivre et l'acier zingué. Ne pas l'utiliser pour la construction d'aquariums. Le produit a un effet corrosif sur les métaux.

### Support :

Enlevez soigneusement du support/de la surface d'application les poussières, les parties détachées, les papiers-peints, les graisses, la cire et les peintures non adhérentes. Les surfaces lisses doivent être rendues rugueuses et pré-traitées / densifiées au primaire silicone lorsqu'elles sont très absorbantes.

**Remarque :** Les matières plastiques anti-adhérentes telles que le polyéthylène, le téflon et les supports à base de bitume ne se prêtent pas en tant que surface d'application.

### Consommation :

Le contenu suffit pour environ 5 à 6 m, pour un joint de 6 mm de largeur et de 6 mm de profondeur.

### Temps et températures de mise en œuvre / de durcissement

+5°C à +40°C (optimal +5°C à +20°C) Durcissement : 2 mm par jour (par évaporation de l'eau)



## Silicone pour cuisines et salles de bains Probau eco 200 ml

**Résistance thermique :**

-40°C à +180°C environ.

**Déformation totale admissible :**

25 %

**Comportement au feu :**

Classe E

**Normes et contrôles :**

Contrôle effectué selon EN 15651 – partie 1 : F-INT-EXT-CC; partie 2 : Verre G-CC-20LM ; partie 3 : Sanitaire : S-XS 1

GEV-Emicode EC 1plus

Pour de plus amples informations relatives à la déclaration de performance, voir [www.probau.eu](http://www.probau.eu)

**Stockage :**

Stocker à un endroit frais, sec et à l'abri du gel

**Date limite de consommation :**

Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 18 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet.

**Conditionnement :**

Cartouche de 200 ml, à presser

**Couleurs :**

Transparent, blanc, gris

**Élimination :**

Remettre exclusivement des récipients entièrement vidés au service de recyclage. Les restes de matériau peuvent être remis aux services de collecte des déchets spéciaux les plus proches. Code de déchet selon la directive AVV 080410.

**Ingédients :**

Comprend des agents biocides/fongicides (2-octyl-2H-isothiazol-3-one). Peut provoquer des réactions allergiques. Conseil par notre service d'assistance téléphonique : +49 (0) 541 601-601.

**Consignes de sécurité :**

Peut provoquer des réactions allergiques. Lorsqu'un avis médical est nécessaire, ayez l'emballage ou l'étiquette à disposition. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser uniquement dans des locaux bien aérés. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Attention :**

Le récipient est sous pression. Risque d'éclatement sous l'effet de la chaleur. Lorsqu'un avis médical est nécessaire, ayez l'emballage ou l'étiquette d'identification à disposition. Lire l'étiquette d'identification avant l'utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes ouvertes et

## Silicone pour cuisines et salles de bains Probau eco 200 ml

d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer ni brûler, même pas après utilisation. Protéger contre l'ensoleillement. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F.

## Silicone pour cuisines et salles de bains Probau eco 200 ml

**Remarque :**

Réticulation au vinaigre. (Dégagement d'acide acétique lors du durcissement)

Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences.

Respecter les consignes figurant sur l'emballage.

Les indications reposent sur de nombreux essais et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb