

Nastro isolante per doccia

Applicazione:

Il nastro isolante per doccia PROBAU è un nastro isolante elastico rinforzato con tessuto. Il nastro isolante per doccia è resistente al silicone e impiegabile per l'armatura continua e sicura di ambienti a rischio crepe. Indicato in particolare per gli angoli e per la copertura di crepe e giunture.

Colore:

verde

Spessore:

ca. 0,6 mm

Resistenza termica:

da -20 °C fino a +70 °C.

Il nastro isolante per doccia, dopo un breve periodo di azione è resistente contro la maggior parte di acidi e soluzioni alcaline diluite.

Fondo:

Pretrattare i fondi traspiranti (Pittura isolante per doccia PROBAU diluita con acqua in rapporto 1:1). Dopo l'asciugatura della mano di fondo viene trattata con la pittura isolante per doccia PROBAU una fascia di ca. 5 cm che fuoriesce dal nastro isolante per doccia.

Lavorazione:

Introdurre il nastro isolante nella pittura isolante per doccia PROBAU fresca che funge da fondo aderente. Rispettare una sovrapposizione dei nastri isolanti di almeno 5 cm. Eventuali irregolarità e curvature possono essere livellate con la cazzuola. Successivamente applicare 2 – 3 passate e trattare su tutta la superficie con il materiale il nastro isolante.

Consumo:

All'occorrenza. Rispettare una sovrapposizione dei nastri isolanti di min. 5 cm per il calcolo di consumo.

Fornitura:

1 rotolo da 5 m

Avvertenza:

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb

