

Sigillante doccia per angoli interni

Applicazione:

Il sigillante doccia per angoli interni PROBAU è indicato come isolamento duraturo di angoli sotto rivestimenti in ceramica in impermeabilizzazioni. L'angolo è impermeabile, elastico e rafforzato con un tessuto sporgente. Il tessuto sporgente e le buone proprietà aderenti del materiale determinano un buon collegamento con i materiali isolanti comunemente in commercio (ad es. Guaina isolante PROBAU) sotto le piastrelle.

Colore:

verde

Resistenza termica:

-20 °C fino a + 90 °C

Fondo:

Pretrattare i fondi traspiranti (Pittura isolante per doccia PROBAU diluita con acqua in rapporto 1:1). Dopo l'asciugatura della mano di fondo viene trattata con la pittura isolante per doccia PROBAU una fascia di ca. 5 cm che fuoriesce dal nastro isolante per doccia.

Lavorazione:

Inserire il sigillante doccia per angoli interni nella pittura isolante per doccia PROBAU ancora fresca che funge da fondo aderente e comprimere. Eventuali irregolarità possono essere livellate con la cazzuola. Successivamente applicare 2 – 3 passate e trattare su tutta la superficie con il materiale il sigillante doccia per angoli interni.

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto ed a regola d'arte.

Fornitura:

1 pezzi

Avvertenza:

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.



Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb