

Set sigillante doccia



Applicazione:

Il set sigillante doccia PROBAU è un sigillante privo di solventi, inodore per l'isolamento di superfici con la possibilità di applicazione con pennello, cazzuola o rullo sotto rivestimenti in ceramica nel settore dei sanitari ed in ambienti umidi sul lato contrapposto all'acqua. Per proteggere sottofondi sensibili all'umidità. Allo stato posato è impermeabile all'acqua, resistente al silicone e durante la lavorazione è inodore ed asciuga rapidamente. Per superfici di pareti e pavimenti in ambienti interni.

Fondo:

Il fondo deve essere resistente, portante, stabile e privo di polvere, sporco, olio, grasso, colori e crepe continue. Umidificare i fondi molto assorbenti oppure pretrattarli con l'emulsione adesiva PROBAU. I fondi cementizi possono essere prepitturati con la pittura isolante per doccia PROBAU diluita con acqua in rapporto 1:1. Livellare i fondi irregolari. Prima della lavorazione è necessario considerare l'umidità residua. Dopo la completa asciugatura possono essere posati dei rivestimenti in ceramica a banco sottile.

Lavorazione:

Prima dell'uso mescolare bene la pittura isolante per doccia PROBAU in modo fitto ed uniforme in due o tre strati usando un rullo di plastica o di vello di agnello, pennello o pennellina. Ogni strato deve essere asciutto prima di applicare quello successivo. Introdurre negli angoli l'isolante per doccia PROBAU sulla pittura isolante per doccia PROBAU ancora fresca che funge da fondo aderente e lavorare su tutta la superficie con una pittura. Rispettare una sovrapposizione degli isolanti per doccia di almeno 5 cm. Ripiegare i manicotti per tubi da parete PROBAU sul passaggio del tubo e inserirli e comprimere sulla pittura isolante per doccia ancora fresca. Includere i manicotti per tubi da parete con una seconda passata di pittura isolante per doccia nel sistema. In base all'umidità, il tempo di asciugatura è di ca. 3 ore.

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto ed a regola d'arte.

Fornitura:

Set di 3 elementi composto da:

- Pittura isolante per doccia, secchio da 4-kg
- Manicotti per tubi da parete, 2 pz.
- Nastro isolante per doccia, rotolo da 5-m

Avvertenza:

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb