

Isolante per giunture di parquet / laminato 310 ml

Isolante pronto all'uso, privo di silicone e levigabile per l'isolamento di giunture di parquet in ambienti interni.
Privo di solventi.

Destinazione d'uso:

Per l'isolamento di giunture di collegamento su pavimenti di parquet, su telai di porte e per l'isolamento di giunture mobili di parquet. L'isolante per giunture di parquet / laminato PROBAU può essere impiegato anche come collante per legno e simili fondi traspiranti. La massa indurita può essere pitturata e trattata con prodotti comunemente in commercio per l'isolamento di parquet.

Avvertenze: Si consiglia di effettuare prima dell'uso delle prove di aderenza.

Lavorazione:

Tagliare il tappo in corrispondenza dell'estremità superiore della cartuccia prima della filettatura. Avvitare la punta della cartuccia e tagliare in obliquo secondo la larghezza della fuga. L'isolante per giunture di parquet / laminato PROBAU può essere applicato con una pistola manuale oppure ad aria compressa. Iniettare nella fuga il sigillante per fughe senza lasciare alcun vuoto. Riempire le fughe più profonde con un materiale espanso adatto. Il sigillante, prima della formazione di una pellicola, può essere liscio con un utensile adatto. Temperature basse e dei fondi bagnati ritardano l'indurimento. Rimuovere il sigillante in eccesso ed i nastri adesivi subito dopo la lisciatura. Le masse per fughe indurite possono essere rimosse solo meccanicamente. Lo stesso vale per gli utensili.

Avvertenze: Non indicato per fughe poste sott'acqua e giunti di dilatazione. Non indicato per marmi e pietre naturali.

Fondo:

I fondi devono essere puliti, asciutti, privi di grasso e polvere.

Avvertenza: I materiali sintetici non aderenti come ad es. polietilene, Teflon e fondi contenenti bitume non sono adatti come fondo aderente. Nessuna aderenza su vetro e metallo.

Consumo:

Sufficiente per ca. 12 m con una dimensione della fuga di 5 x 5 mm

Tempi e temperature di lavorazione / indurimento:

da +5°C fino a +40°C (ottimale da +5°C fino a +20°C). Indurimento: 1-2 mm/al giorno (con il rilascio di acqua)

Tempo formazione strato:

dopo ca. 10-15 min.

Resistenza termica:

ca. -20°C fino a +80°C.

Comportamento al fuoco:

Classe E

Conservazione:

in luogo fresco, asciutto e privo di gelo



Isolante per giunture di parquet / laminato 310 ml

Data di scadenza:

Nella confezione originale non aperta per 18 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza.

Confezione:

Cartuccia da 310ml

Tonalità:

Faggio, quercia, acero, frassino, wengè, dover

Smaltimento:

far riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati presso i centri di smaltimento locali di rifiuti pericolosi. Codice rifiuto AVV 080410

Avvertenze di sicurezza:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la lavorazione e l'asciugatura areare bene. Evitare durante la lavorazione di mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua. Prodotto non indicato per ambienti a contatto con alimenti o acqua potabile.

Può presentare tracce di isotiazolinoni. Può provocare reazioni allergiche.

Per una consulenza contattare il numero del centro assistenza: +49 541 601-601. A richiesta è disponibile la scheda dati di sicurezza.

Avvertenza:

Proteggere la massa da lisciviazioni fino a quando risulta legata alla superficie.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze.

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb