

Rimuovi silicone

Detergente a lenta volatilità per fondi senza residui. Rimuove strati di silicone in modo affidabile fino a max. 2 mm. Ideale per il pretrattamento di fughe in caso di nuova sigillatura. Idoneo con la maggior parte di materiali impiegati nel settore edile e dei sanitari.

Applicazione:

Rimuovere le fughe di silicone indurite con un taglierino per fughe, cutter o altro tipo di utensile adatto. Applicare il rimuovi silicone PROBAU con un pennello o un panno sui residui di silicone e far agire per max. 5 minuti. Raschiare i residui di silicone staccati o rimuoverli con un panno pulito. All'occorrenza ripetere la procedura. Prima di procedere, consigliamo di effettuare delle prove

Materiale:

Detergente, contiene solventi
Colore trasparente
Consistenza bassa
Densità a + 15°C 0,73 g/cm³

Conservazione:

in luogo asciutto e protetto dal gelo.

Consumo

20-40 g/m² in base all'applicazione

Contenuto:

100 ml

Data di scadenza:

Nella confezione originale non aperta per 36 mesi dalla data di produzione, vedi data di scadenza sulla confezione.

Smaltimento:

Solo una confezione completamente vuota è riciclabile. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non disperdere nella canalizzazione. Smaltire secondo le disposizioni degli enti preposti.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e loro conseguenze.

Consigli sulla sicurezza:

Contiene idrocarburi, C9-C10, Alcani N, Isoalcani, leghe cicliche, < 2 % aromi. Liquido e vapore infiammabili. Può essere mortale se ingerito e penetrato nelle vie respiratorie. Potrebbe provocare sonnolenza e stordimento. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dal caldo, da superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare. Indossare guanti di protezione//occhiali protettivi/mascherine protettive. SE INGERITO: Contattare immediatamente il CENTRO INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE/medico. NON favorire il vomito. Smaltire il contenuto/contenitore secondo le normative locali. Un contatto ripetuto può causare una pelle ruvida o screpolata.

Valore limite CE per questo prodotto: Categoria Prodotto preparativo e detergente. Predefinito: 850 g/l VOC, Reale: 778 g/l VOC. UN 1263. Infiammabile.



Rimuovi silicone

Avvertenza:

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb