

Środek gruntujący do podłóg



Zastosowanie:

Gotowy do użycia środek gruntujący bez zawartości rozpuszczalników stosowany jako dodatek do masy mozaikowej PROBAU. Do posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podłoże musi być chłonne, twarde i nośne. Wzmacnia posadzki mineralne dzięki wiązaniom krzemianowym i tworzy nośne podłoże pod kolejne warstwy. Niechłonne podłoża zagruntować za pomocą zaprawy uszczelniającej PROBAU metodą grzebieniową. Zabezpieczyć sąsiednie elementy konstrukcyjne przed odpryskami.

Sposób użycia:

Nanieść ciekłą warstwę bez rozcieńczania na podłoże pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Umożliwia łatwe użycie i sprawny postęp robót. Okładzinę należy nanosić na wyschnięty grunt. Podkład gruntujący nakładać tylko w temperaturze od +10 °C do +30 °C.

Zużycie:

0,75 l to ilość wystarczająca na powierzchnię około 3 m².

Składowanie:

W chłodnym miejscu o dodatniej temperaturze i w prawidłowy sposób.

Forma dostawy:

Wiaderko 0,75 l

Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dalszych informacji udziela:

Serwis: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb