

## Duschdicht Außenecke

### Anwendung:

PROBAU Duschdicht Außenecke ist als dauerhafte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtung geeignet. Die Ecke ist wasserdicht, dauerelastisch und mit einem überstehenden Gewebe verstärkt. Das überstehende Gewebe und die guten Hafteigenschaften des Materials bewirken einen guten Verbund mit den üblichen Abdichtungsmaterialien (z.B. PROBAU Abdichtungsbahn) unter Fliesen.

### Farbe:

grün

### Temperaturbeständigkeit:

-20 °C bis +90 °C

### Untergrund:

Saugende Untergründe (PROBAU Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstrichs wird ein ca. 5 cm über das Duschdichtband hinausgehender Streifen mit dem PROBAU Duschdichtanstrich eingestrichen.

### Verarbeitung:

PROBAU Duschdicht Außenecke in den noch frischen PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen und andrücken. Unebenheiten können mit einer Glattkelle angepresst werden. Anschließend 2 – 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei die Duschdicht-Außenecke vollflächig mit dem Material überarbeiten.

### Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

### Lieferform:

1 Stück

### Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück  
Tel.: 0541 601-01  
Fax: 0541 601-853  
info@sievert.de

### Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

