

Steinteppich



Anwendung:

Natursteinkörnungen zum Einsatz für PROBAU Steinchenteppich. Durch Mischen mit PROBAU Bindemittel Boden bzw. PROBAU Bindemittel Wand entsteht ein lichtechter und abriebfester Belag. Für Wand- und Bodenbereich innen und außen. Die Natursteinkörnungen sind künstlich gerundet, gewaschen und getrocknet und ermöglichen so eine besonders leichte Verarbeitung. Alle Natursteinkörnungen sind komplett durchgefärbt. Sie sind farbstabil und witterungsbeständig.

PROBAU Steinchenteppich ist in sechs unterschiedlichen Farben verfügbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei größeren Flächen nur Eimer einer Chargennummer verwenden.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf dem Untergrund bildet. Dieser Wasserfilm muss restlos getrocknet sein.

Verarbeitung:

Für die Verarbeitung als Bodenbelag den Inhalt komplett mit PROBAU Bindemittel Boden mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Für die Verarbeitung als Wandbelag den Inhalt komplett mit PROBAU Steinchenfest Wand und PROBAU Bindemittel Wand intensiv vermischen. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort entsprechend reinigen.

Verbrauch:

20 kg PROBAU Steinchenteppich ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung:

trocken und sachgerecht.

Lieferform:

Donauflusskiesel:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel rosé gemischt:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel braun gemischt:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel beige:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel grau:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer
Marmorkiesel nebelgrau:	2 – 4 mm, 20-kg-Eimer

Hinweise:

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Steinteppich

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853

info@sievert.de
Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462