

## Tiefengrund eco

Gebrauchsfertige, eingefärbte Grundierung zur Erhöhung der Haftung zwischen Untergrund und Mörtel und zur Verfestigung des Untergrundes. Innen und außen verarbeitbar.

### Anwendung:

Tiefengrund wird als Grundierung stark saugender Flächen zur Regulierung der Saugfähigkeit eingesetzt. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten. Leicht sandende Untergründe werden verfestigt.

### Werkstoff:

Tiefengrund ist lösemittelfrei, schwachrosa eingefärbt, schnelltrocknend und wasserdampfdurchlässig. Er ist für Innen- und Außenarbeiten geeignet.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und staubfrei sein. Schmutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen

### Verarbeitung:

Der Auftrag auf die gereinigten Flächen erfolgt mittels Lammfellrolle oder Quast. Nachfolgender Mörtelauftrag darf erst nach Durchtrocknung des Tiefengrundes erfolgen.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C erfolgen.

### Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit und Untergrundbeschaffenheit werden ca. 100 – 250 ml je m<sup>2</sup> benötigt.

### Lagerung:

Trocken und im Original verschlossenen Gebinde.

### Lieferform:

1-l-Becher  
2,5-l-Eimer  
5-l-Eimer

### Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



## Tiefengrund eco

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück  
Tel.: 0541 601-01  
Fax: 0541 601-853  
[info@sievert.de](mailto:info@sievert.de)

Weitere Auskünfte durch:  
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462