

Silikon-Entferner

Langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe. Entfernt Silikonschichten bis max. 2 mm sicher und zuverlässig. Ideal zur Fugenvorbereitung bei Neuverfugung. Verträglich mit den meisten Materialien im Bau- und Sanitärbereich.

Anwendung:

Ausgehärtete Silikonfugen mit Fugenmesser, Cuttermesser oder anderem geeignetem Werkzeug gründlich entfernen. PROBAU Silikon-Entferner mit Pinsel oder Tuch auf die Silikonrückstände aufbringen und max. 5 Minuten einwirken lassen. Angelöste Silikonrückstände abschaben bzw. mit einem sauberen Tuch entfernen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Vor Beginn empfehlen wir Anwendungsversuche durchzuführen

Werkstoff:

Reinigungsmittel, lösemittelhaltig
Farbe Transparent
Konsistenz Niedrig
Dichte bei + 15°C 0,73 g/cm³

Lagerung:

Trocken und frostfrei.

Verbrauch

20-40 g/m² je nach Auftrag

Inhalt:

100 ml

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 36 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck.

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig. Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Sicherheitsratschläge:

Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, N-Alkane, Iso-Alkane, Cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie Vorbereitungs- und Reinigungsprodukt. Vorgabe: 850 g/l VOC, Ist: 778 g/l VOC. UN 1263. Entzündlich.



Silikon-Entferner

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

Silikon-Entferner