



Gilt nur für Österreich

Hergestellt für:

BAUHAUS
(Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:

0049 (0)1 80/3 00 04 62

9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

www.probau.eu

PDAB 5

DEU Duschabdichtband

Anwendung: PROBAU Duschabdichtband ist ein gewebearmiertes, elastisches Dichtband. Duschdichtband ist silikonverträglich und zur übergangslosen und sicheren Armierung von rissgefährdeten Bereichen universell einsetzbar. Wird speziell zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Rissen und Fugen eingesetzt.

Farbe: grün **Stärke:** ca. 0,6 mm

Temperaturbeständigkeit: -20 bis +70 °C

Duschdichtband ist bei kurzzeitiger Einwirkung gegen die meisten verdünnten Säuren und Laugen beständig.

Untergrund: Saugende Untergründe (PROBAU Duschabdichtung 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstrichs wird ein ca. 5 cm über das Duschdichtband hinausgehender Streifen mit der PROBAU Duschabdichtung eingestrichen.

Verarbeitung: Das Dichtband in den noch frischen PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten bzw. Verwerfungen können mit einer Glattkelle angepresst werden. Anschließend 2-3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollflächig mit dem Material überarbeiten.



Nur im **BAUHAUS**

FRA Bande d'étanchéité pour douche

Utilisation: La bande d'étanchéité pour douche PROBAU est une bande d'étanchéité élastique renforcée. La bande d'étanchéité est compatible avec le silicone et d'utilisation universelle pour le renforcement propre et sûr d'endroits sujets aux fissures. Spécialement utilisable pour les constructions d'angle comme pour les raccords de fissures et de joints.

Couleur: vert **Calibre:** env. 0,6 mm

Résistance à la température: -20 à +70 °C

La bande d'étanchéité est résistante à la plupart des acides dilués et lessives pour des utilisations de courte durée.

Support: Préalablement enduire les supports absorbants (Diluer l'enduit pour douche PROBAU 1:1 avec de l'eau) Après le séchage de l'appât, appliquer une bande de joint d'étanchéité PROBAU vers l'extérieur env. 5 cm au-dessus de la bande d'étanchéité pour douche.

Mise en oeuvre: Insérer la bande d'étanchéité dans la peinture d'étanchéité PROBAU pour douche encore fraîche qui fait office de couche d'adhérence. Veiller à ce que les bandes d'étanchéité se chevauchent sur 5 cm au moins. Les inégalités ou déformations peuvent être aplaties à l'aide d'un lisseur. Ensuite, appliquer 2 à 3 couches sur toute la surface et recouvrir alors de matière toute la surface de la bande d'étanchéité.

PROBAU®

Duschabdichtband

5 m



Bande d'étanchéité pour douche
Brtvena traka za tus prostor

HRV Brtvena traka za tus prostor

Primjena: PROBAU brtvena traka za tuš prostor je elastična, armirana traka, koja se upotrebljava za sigurno armiranje kritičnih prijelaza u područjima koja su sklona stvaranju pukotina. Posebno se upotrebljava za oblikovanje uglova u području koje je konstantno opterećeno vodom (tuševi, kade), te za premošćivanje pukotina i fuga.

Boja: zelena **Debljina:** cca. 0,6 mm

Postojanost na temperaturi: -20 do +70 °C

Brtvena traka je nakon kratkog djelovanja otporna na najveći broj razrijedjenih kiselina i lužina.

Podloga: Upijajuće podloge prethodno premazati (PROBAU brtveni premaz razrijedjen s vodom u omjeru 1:1). Nakon sušenja predpremaza PROBAU brtvenim premazom premazati prugu koja prelazi cca. 5 cm preko brtvene trake.

Obrada: Brtvenu vrpcu postavite u još svježi premaz za brtvljenje tuša PROBAU koji ima ulogu prijanjavuće podloge. Osigurajte preklapanje brtvenih vrpca od najmanje 5 cm. Neravnine odnosno rasjedi mogu se pritisnuti žlicom za zaglađivanje. Zatim po površini nanosite 2 - 3 sloja i pritom materijalom potpuno prekrijte brtvenu vrpcu.