



Tiefengrund eco

Erhöht die Verbundfähigkeit

Verfestigt den Untergrund · Lösemittelfrei



Gilt nur für Österreich

4 004637 211637

Imprégnation
Dubinski predpremaz

1 Liter



50042-01

DEU Tiefengrund

Anwendung: Gebrauchsfertige, eingefärbte Grundierung zur Erhöhung der Haftung zwischen Untergrund und Mörtel. Auch als Grundierung stark saugender Flächen zur Regulierung der Saugfähigkeit. Leicht sandende Untergründe werden verfestigt. Tiefengrund ist lösemittelfrei, schwachrosa eingefärbt, schnell-trocknend und wasserdampfdurchlässig. Für innen und außen.

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und staubfrei sein. Schmutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alte Anstriche und Spachtelmasse sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten.

Verarbeitung: Der Auftrag auf die gereinigten Flächen erfolgt mittels Lammfellrolle oder Quast. Nachfolgender Mörtelauftrag darf erst nach Durchtrocknung des Tiefengrundes erfolgen.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit und Untergrundbeschaffenheit werden ca. 100-250 ml je m² benötigt.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

Hinweis: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

FRA Imprégnation

Utilisation: Couche de fond prête à l'emploi colorée pour l'amélioration de l'adhérence entre le support et le mortier. Également utilisable comme couche de fond pour les surfaces très absorbantes pour réguler l'absorbance. Faire sécher les surfaces légèrement sablonneuses. L'imprégnation ne contient pas de solvant, de couleur rose pâle, sèche rapidement et laisse passer les vapeurs d'eau. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Support: Le support doit être propre, sec, absorbant et propre. Nettoyer la poussière, huile, graisse et anciennes peintures et enduits. Nettoyer les collles colorées. Crépi, béton, maçonnerie et placoplâtre sont les surfaces adaptées.

Mise en œuvre: Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau ou d'un blaireau sur les surfaces propres. L'application du mortier suivant ne eut se faire qu'une fois que l'imprégnation est sèche.

Rendement: Env. 100-250 ml sont nécessaires en fonction de l'absorbance et de la texture du support.

Stockage: Sec et convenablement.

Remarque: Contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyle-2H-isothiazol-3-on et de 2-méthyle-2H-isothiazol-3-on. Peut provoquer des réactions allergiques.

DEU / FRA / HRV

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije dospijeti u djecje ruke.

P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / En cas d'ingestion: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekara.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt des Produktes gem. RL 2004/42 EG: Kat. A/h: 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

P-Sätze / Phrases-P / P-upozorenja

HRV Dubinski predpremaz

Primjena: Gotovi, obojeni osnovni premaz za povećanje prijanjanja između podloge i morta. Može se upotrijebiti i kao osnovni premaz jako upijajućih površina za reguliranje sposobnosti upijanja. Podloge koje se lako mrve se učvršćuju. Dubinski predpremaz je bez otapala, obojen slabom roza bojom, brzo se suši i paropropusan je. Za unutarnje i vanjske radove.

Podloga: Podloga mora biti čista, suha, sposobna za upijanje i bez prasine. Odstraniti potpuno prljavštinu, ulje, masnoću i nepričvršćene dijelove kao i stare premaze i mase za zaglađivanje. Boje koje sadrže jlepilo oprati. Prikladne podloge su žbuka, beton, zidan zid, ploče od gipskartona.

Priprema: Nanošenje na očišćene površine uslijed-uje pomoću valjka od janjećeg krzna ili kistom. Slijedeći nanos morta smije tek uslijediti nakon što je dubinski predpremaz potpuno suh.

Potrošnja: Već prema sposobnosti upijanja i kakvoći podloge potrebno je cca. 100-250 ml po m².

Skladištenje: Suho i strucno.

Napomena: Sadrži smjesu sljedećih tvari: 5-klor-2-metil-2H-isotiazol-3-on i 2-metil-2H-isotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN ISO EN 9001.

Service-Hotline: 0049 (0)180/300 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu



Nur im **BAUHAUS**

PTG 1

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de