

PROBAU®

Tiefengrund eco

Erhöht die Verbundfähigkeit
Verfestigt den Untergrund
Lösemittelfrei



Gilt nur für Österreich



Imprégnation
Dubinski predpremaz **5 Liter**



DEU Tiefengrund

Anwendung: Gebrauchsfertige, eingefärbte Grundierung zur Erhöhung der Haftung zwischen Untergrund und Mörtel. Auch als Grundierung stark saugender Flächen zur Regulierung der Saugfähigkeit. Leicht sandende Untergründe werden verfestigt. Tiefengrund ist lösemittelfrei, schwachrosa eingefärbt, schnell-trocknend und wasserdampfdurchlässig. Für innen und außen.

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und staubfrei sein. Schmutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alte Anstriche und Spachtelmassen sind restlos zu entfernen. Leimfarben sind abzuwaschen. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten.

Verarbeitung: Der Auftrag auf die gereinigten Flächen erfolgt mittels Lammfellrolle oder Quast. Nachfolgender Mörtelauftrag darf erst nach Durchtrocknung des Tiefengrunds erfolgen.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit und Untergrundbeschaffenheit werden ca. 100-250 ml je m² benötigt.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

Hinweis: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

FRA Imprégnation

Utilisation: Couche de fond prête à l'emploi colorée pour l'amélioration de l'adhérence entre e support et le mortier. Egalement utilisable comme couche de fond pour les surfaces très absorbantes pour réguler l'absorbance. Faire sécher les surfaces légèrement sablonneuses. L'imprégnation ne contient pas de solvant, de couleur rose pâle, sèche rapidement et laisse passer les vapeurs d'eau. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Support: Le support doit être propre, sec, absorbant et propre. Nettoyer la poussière, huile, graisse et anciennes peintures et enduits. Nettoyer les colles colorées. Crépi, béton, maçonnerie et placoplâtre sont les surfaces adaptées.

Mise en oeuvre: Appliquer le produit à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau ou d'un biseau sur les surfaces propres. L'application du mortier suivant ne est se faire qu'une fois que l'imprégnation est sèche.

Rendement: Env. 100-250 ml sont nécessaires en fonction de l'absorbance et de la texture du support.

Stockage: Sec et convenablement.

Remarque: Contient un mélange de : 5-chloro-2-méthyle-2H-isothiazol-3-on et de 2-méthyle-2H-isothiazol-3-on. Peut provoquer des réactions allergiques.

HRV Dubinski predpremaz

Prijemna: Gotovi, obojeni osnovni premaz za povećanje prijanjanja između podloge i morta. Može se upotrijebiti i kao osnovni premaz jako upijajućih površina za reguliranje sposobnosti upijanja. Podloge koje se lako mrve se učvršćuju. Dubinski predpremaz je bez otapala, obojen slabom roza bojom, brzo se suši i paropropusan je. Za unutarnje i vanjske radove.

Podloga: Podloga mora biti čista, suha, sposobna za upijanje i bez prašine. Odstraniti potpuno prijavštinu, ulje, masnoću i nepričvršćene dijelove kao i stare premaze i mase za zaglađivanje. Boje koje sadrže ljepilo oprati. Prikladne podloge su žbuka, beton, zidani zid, ploče od gipskartona.

Priprema: Nonošenje na očiscene površine usljed-uje pomoću valjka od janječeg krzna ili kistom. Slijedeći nanos morta smije tek uslijediti nakon što je dubinski predpremaz potpuno suh.

Potrošnja: Već prema sposobnosti upijanja i kakvoći podloge potrebno je ca. 100-250 ml po m².

Skladištenje: Suho i stručno.

Napomena: Sadržji smjesu sljedećih tvari: 5-klor-2-metil-2H-izotijazol-3-on i 2-metil-2H-izotijazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

DEU / FRA / HRV

P-Sätze / Phrases-P / P-upozorenja

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije dospjeti u dječje ruke.

P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / En cas d'ingestion: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slucaje ili lekara.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt des Produktes gem. RL 2004/42 EG: Kat. A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG • Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN ISO EN 9001.

Service-Hotline: 0049 (0)1 80/3 00 04 62

9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

www.probau.eu

PTG 5



Nur im BAUHAUS