



Duschdicht Außenecke

Elastisch und wasserdicht
Abdichten von Außenecken
Unter Fliesenbelägen



Angle d'étanchéité pour coins
extérieurs de douche
Zuhanyozó tömítő
külső szeglet
Masa za brtvljenje vanj-
skog ugla tuš-kabine



DEU Duschdicht Außenecke

Anwendung: PROBAU Duschdicht Außenecke ist als dauerhafte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtung geeignet. Die Ecke ist wasserdicht, dauerelastisch und mit einem überstehenden Gewebe verstärkt. Das überstehende Gewebe und die guten Haftigenschaften des Materials bewirken einen guten Verbund mit den üblichen Abdichtungsmaterialien (z.B. PROBAU Abdichtungsbahn) unter Fliesen.

Farbe: grün
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

Untergrund: Saugende Untergründe (PROBAU Duschdichtanstrich 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstrichs wird ein ca. 5 cm über das Duschdichtband hinausgehender Streifen mit dem PROBAU Duschdichtanstrich eingestrichen.

Verarbeitung: PROBAU Duschdicht Außenecke in den noch frischen PROBAU Duschdichtanstrich, der als Haftgrund fungiert, einlegen und andrücken. Unebenheiten können mit einer Glättelle angepresst werden. Anschließend 2 – 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei die Duschdicht Außenecke vollflächig mit dem Material überarbeiten.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

HUN Zuhanyozó tömítő külső szeglet

Felhasználás: A PROBAU zuhanyozó tömítő külső szeglet, mint tartós tömítés a kerámiai burkolatok alatti szegletek átfedő kötésű tömítésére alkalmas. A szeglet vízálló, tartósan rugalmas és kiálló szövettel van megerősítve. A kiálló szövet és a jó tapadó tulajdonságokkal rendelkező alapanyagok szakszerű tömítőanyagokkal (pl. PROBAU zuhanyozó tömítő festékbevonat) a csempek alatti jó átfedő kötés eredményez. **Szín:** zöld
Termikus stabilitás: -20°C-tól +90°C-ig **Alkalmazás:** A nedvszívó aljzatokat alapozni kell (a PROBAU zuhanyozó tömítő festékbevonatot 1:1 arányban vízzel felhígítani). Az előkenés megszáradása után a kb. 5 cm-es kiálló zuhanyozó tömítőszalagot kell a PROBAU zuhanyozó tömítő festékbevonattal bekenni. **Feldolgozás:** A zuhanyozó tömítő külső szegletet a még friss PROBAU zuhanyozó tömítő festékbevonatba, amely tapadó aljzatnak szolgál, befektetni és rányomni. Az egyenetlenségeket egy simítókanállal kell beenyomni. Ezt követően 2 – 3 bevonatot kell rétegező felvinni és a külső szegleteket az egész felületükön az anyaggal át dolgozni. **Raktározás:** szárazon és szakszerűen.

Hergestellt für:
BAHAG AG • Postfach 10 05 61
D-68005 Mannheim

Service-Hotline:
0049 (0)1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

FRA Angle d'étanchéité pour coins extérieurs de douche

Application : L'angle d'étanchéité pour coins extérieurs de douche PROBAU peut être utilisé sous les revêtements céramiques pour étanchéifier durablement, sous forme de système composite, les coins de douche. L'angle est imperméable à l'eau, présente une élasticité permanente et est renforcé par une bande de tissu en saillie. Le tissu en saillie et les bonnes propriétés d'adhérence du matériau forment sous le carrelage un bon ensemble pour l'utilisation avec les matériaux d'étanchéité usuels (par ex. avec la peinture d'étanchéité de douche PROBAU).

Couleur : vert **Résistance à des températures de :** -20°C à +90°C
Support : Appliquer une couche d'accrochage en cas de supports absorbants (peinture d'étanchéité de douche PROBAU diluée à l'eau avec un rapport de 1:1). Une fois cette couche d'accrochage séchée, la recouvrir d'une couche de peinture d'étanchéité de douche PROBAU en dépassant de 5 cm environ la bande d'étanchéité en saillie. **Mise en œuvre :** Placer et presser l'angle d'étanchéité pour coins extérieurs de douche dans la couche de peinture d'étanchéité de douche PROBAU encore fraîche; cette dernière fait office de couche adhésive. D'éventuelles irrégularités peuvent être lissées à la truelle. Ensuite, appliquer 2 à 3 couches de peinture sur toute la surface et traiter également l'angle d'étanchéité pour coins extérieurs sur toute la surface. **Stockage :** au sec et en respectant les prescriptions.

HRV Masa za brtvljenje vanj- skog ugla tuš-kabine

Primjena: PROBAU masa za brtvljenje vanjskog ugla tuš-kabine prikladna je za trajno brtvljenje uglova ispod keramičkih obloga pomoću brtvljenja poveznice. Uga je vodootoporan, trajnoelastičan i opajan jednim materijalom koji stoji. Materijal koji stoji i dobro prijanja svojevrsna materijala dovode do dobrog poveznice s sobičajnim materijalima za brtvljenje (npr. PROBAU prijemaz za brtvljenje tuš-kabine) ispod pločica. **Boja:** zelena **Otpornost na temperaturu:** -20°C do +90°C **Podloga:** Prethodno premazati upijajuće podloge (PROBAU prijemaz za brtvljenje tuš-kabine razrijeđen s vodom 1:1). Poslije sušenja prethodno prijemaza premazati PROBAU prijemazom za brtvljenje tuš-kabine jednu traku koja stoji ca. 5 cm preko trake za brtvljenje tuš-kabine. **Prerad:** Masu za brtvljenje vanjskog ugla tuš-kabine upotrijebiti i utisnuti u još svježi PROBAU prijemaz za brtvljenje tuš-kabine, koji ima funkciju prijanjajuće podloge. Neravnine se mogu utisnuti gletnikom. Poslije toga ravno namijeti 2 – 3 prijemaza i pri tome puvu površinu vanjskog ugla preraditi tim materijalom. **Skladistenje:** Na suhom i primjerenom.

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern



Gitt nur für Österreich

PDDAE



Nur im BAUHAUS